

DUPLI-COLOR TERRACOTTA LOOK

Información técnica



Pintura especial de secado rápido con una textura sorprendentemente similar al acabado terracota. Ideal para sillas, bancos, estanterías, cuencos, etc. Apta para todo tipo de superficies, tanto para interior como exterior.

Ord.-no.: 706981, 743658, 743665, 743634, 743641

Calidad y propiedades

Barniz combinado nitro de alta calidad con estructura superficial especial y rugosa
Excelente adherencia y capacidad de cobertura
Buena fluidez
Secado rápido
Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
Resistente a la intemperie
Muy buena solidez del color (resistente a la luz y a los rayos UV)
Se puede pintar en exceso fácilmente

Datos físicos y químicos

Base: Nitrocombi resin
Colourname:

- manganese brown
- velvet blue
- orient red
- sehara yellow

Smell: Characteristic
Efficiency:

- 400 ML – 0.8 - 1.2 m²
- 150 ML – 0.8 - 1.2 m²

Dust dry: 10 min
Dry to touch: 50 min
Completely dry: 3 h
Surfaces: metal, wood, glass, stone, ceramics, carton and many coatable hard plastics
Minimum Working Temperature: 10 °C
Maximum Working Temperature: 25 °C
Flash point: n.a.
Storage stability: 10 years
Content:

- 400 ML
- 150 ML

Cómo utilizarlo

Limpie la suciedad y la grasa, y elimine los metales.
Aplique siempre DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER sobre las piezas de plástico, sobre otros materiales DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER.
Rellene y lije las superficies irregulares. Dejar secar.
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.
Pulverice la capa de efecto en varias capas finas con un intervalo de 3 a 5 minutos.
Distancia de pulverización: aprox. 25 cm
El spray Terracotta se puede sobrepintar con todos los acabados DUPLI-COLOR. Sin embargo, en función del espesor de corte aplicado, se debe esperar una reducción de la intensidad de la estructura.
¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.