

DUPLI-COLOR GLITTER SPRAY

Información técnica



Laca con purpurina especial para todo tipo de superficies, como vidrio, cerámica, piedra, metales y cualquier superficie pintada con lacas acrílicas o nitro. También puede aplicarse sobre madera imprimada o pintada; uso limitado en cartón, papel y plásticos aptos para lacado. El tono plateado es transparente con partículas de purpurina, mientras que los tonos de color son opacos con partículas de purpurina. El efecto conseguido depende en gran medida del tono y de las características de la superficie.

Ord.-no.: 685040, 684463, 669644, 685057, 684418, 332609, 669255, 685071, 684470, 669187, 685095, 684517, 669217, 685101, 684524, 669200, 685118, 684500, 669248, 685125, 684494, 669224, 338663

Calidad y propiedades

Tejido de alta calidad Nitro combinado
Excelente adherencia
Buena fluidez, superficie lisa
Secado rápido
Adecuado para pintar objetos en interiores y exteriores
Resistente a las manchas
Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
Resistente a arañazos, impactos y golpes

Datos físicos y químicos

Base: Nitrocombi resin

Colourname:

- blue black
- gold
- silver transparent
- copper brown
- lime green
- marin blue
- purple
- violet

Smell: Characteristic

Efficiency:

- 400 ML – 1.0 - 1.5 m²
- 200 ML – 1.0 - 1.5 m²
- 150 ML – 1.0 - 1.5 m²
- 400 ML – 1.0 - 1.5 m²

Dust dry: 10 min

Dry to touch: 60 min

Completely dry: 24 h

Overcoatable: 10 min

Surfaces: glass, ceramics, stone, metals and all surfaces, which acrylic or nitro-combi lacquers, wood, limited suitable on carton, paper and coatable plastics

Minimum Working Temperature: 10 °C

Maximum Working Temperature: 25 °C

Flash point: n.a.

Storage stability: 10 years

Content:

- 400 ML
- 200 ML
- 150 ML

Cómo utilizarlo

Elimine los revestimientos viejos sueltos y el óxido.

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.

Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.

Si es necesario, imprima con la imprimación DUPLI-COLOR.

Para obtener una capa opaca, aplique previamente a Grid Spray old una imprimación de efecto blanco y a los demás tonos opacos una imprimación de efecto negro.

Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.

Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.

Pulverice varias capas finas a una distancia de unos 25 cm y a intervalos de unos 2 minutos.

¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

El efecto de diamante obtenido depende en gran medida del tono de la pintura y de la superficie. Con el tono platea, transparente, se consigue el efecto pulverizando sobre objetos pintados o de color. El mismo efecto se consigue con los tonos marinos, dorados y azules negros de efecto diamante en los objetos no pintados.

Para una protección duradera, recomendamos una capa de barniz transparente DUPLI-COLOR Zapon.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.