

DUPLI-COLOR GRAFFITI-EX SPRAY**Información técnica**

Decapante de pintura altamente eficaz. Elimina de manera fácil y completa pinturas antiguas y grafitis no deseados. Se aplica sobre superficies de mampostería, ladrillos, piedra y hormigón, así como mármol, asfalto, vidrio, metal y madera.

Ord.-no.: 195419

Calidad y propiedades

Disuelve y elimina las pinturas y los engrasadores de la pared de forma rápida y eficaz
Se delinea después de la pulverización, por lo que no se descompone en las superficies verticales, sino que actúa con concentración en tratamientos dirigidos
Si se aplica a metales no ferrosos, se puede producir decoloración
Ph neutro

Datos físicos y químicos

Base: Special combination
Colourname: transparent
Smell: Characteristic
Efficiency: 400 ML – 0.8 m²
Dust dry: 24 h
Completely dry: 24 h
Overcoatable: 0 min
Surfaces: walls, clay bricks, stone and concrete surfaces, marble -, bitumen -, glass -, metal and wood surfaces
Minimum Working Temperature: 10 °C
Maximum Working Temperature: 25 °C
Flash point: n.a.
Storage stability: 10 years
Content: 400 ML

Cómo utilizarlo

En caso de superficies pintadas o pintadas, compruebe la resistencia y la durabilidad del color base.
Cubra con papel de aluminio las superficies delicadas que no vayan a tratarse.
Agitar brevemente la lata.
Pulverizar generosamente y dejar actuar entre 10 y 15 minutos. Según la calidad y la antigüedad de las pinturas/ colores que se vayan a eliminar, el tiempo de actuación puede reducirse o ampliarse hasta 24 horas.
A continuación, raspe con las herramientas adecuadas.
En caso necesario, lavar con nitrodilución o agua.
En caso de superficies muy porosas, Utilice un cepillo de alambre.
Si es necesario, repita el procedimiento.
Deben eliminarse todos los restos de Graffiti-Ex antes de aplicar nuevos recubrimientos.
Precaución: no permita que el agua residual entre en contacto con el agua, sino que recoja pinturas o pinturas despachadas y deséchelas a través de la recogida de materiales problemáticos.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.