

DUPLI-COLOR Pintura blanca profi

Información técnica



Recubrimiento universal para blanco brillante. Para pintar muebles, puertas, ventanas y retoques en paredes. Se aplica a metal, madera, vidrio, piedra, cerámica, cartón y plásticos pintables.

Ord.-no.: 289613, 289620

Calidad y propiedades

- Acrílico de alta calidad
- Secado rápido
- Muy buena cobertura
- Excelente adherencia a muchos materiales
- Buena fluidez, superficie lisa
- Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

- Elimine el óxido y la suciedad.
- La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
- Imprimir según sea necesario.
- Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
- Agite la lata durante de 2 a 3 minutos antes de usarla.
- Compruebe el acabado de prueba y la compatibilidad de la pintura en un lugar normal.
- Spray: Aplique varias capas finas a una distancia de unos 25 cm en forma de cruz.
- ¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!
- Utilice la imprimación de plástico DUPLI-COLOR para las piezas de plástico.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.