

DUPLI-COLOR profi Laca blanca

Información técnica



Recubrimiento universal para blanco brillante. Para pintar muebles, puertas, ventanas y retoques en paredes. Se aplica a metal, madera, vidrio, piedra, cerámica, cartón y plásticos pintables.

Ord.-no.: 289613, 289620

Calidad y propiedades

Acrílico de alta calidad
Secado rápido
Muy buena cobertura
Excelente adherencia a muchos materiales
Buena fluidez, superficie lisa
Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

Elimine el óxido y la suciedad.
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
Imprimir según sea necesario.
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
Agite la lata durante de 2 a 3 minutos antes de usarla.
Compruebe el acabado de prueba y la compatibilidad de la pintura en un lugar normal.
Spray: Aplique varias capas finas a una distancia de unos 25 cm en forma de cruz.
¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!
Utilice la imprimación de plástico DUPLI-COLOR para las piezas de plástico.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 21 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.