

## DUPLI-COLOR RUST STOP 4in1 Acabado de martillo

## Información técnica



Protección activa contra el óxido gracias al sistema de recubrimiento 4 en 1 efectivo:

1. Imprimación eficaz para una adherencia perfecta 2. La tecnología LCI 3 protege activamente contra el óxido. Pulverizador de pintura de alto alcance 4. Sellador protector contra influencias externas. Se adhiere a casi todas las superficies, por ejemplo, hierro, chapas de acero sin tratar y galvanizadas, cobre, latón, aluminio, también directamente sobre óxido residual adherido y revestimientos envejecidos. También se puede pintar en madera, piedra, GFK o vidrio.

Ord.-no.: 866382

### Calidad y propiedades

Sistema de pintura con solventes  
Protege de la corrosión de forma permanente  
Secado rápido  
Muy buena fluidez  
Gran capacidad de cobertura, relleno y elasticidad  
Resistente a golpes y golpes tras el secado  
Excelente adherencia  
Resistente a los rayos UV, sin amarilleamiento  
Resistente a las inclemencias del tiempo, resistente al agua y probado con 500 horas de sal pulverizada  
Boquilla de chorro ancha variable para pulverización horizontal o vertical y patrón de pulverización amplio y limpio

### Datos físicos y químicos

### Cómo utilizarlo

Retire los componentes sueltos de las superficies metálicas oxidadas y secas con un cepillo de alambre.  
En superficies metálicas lisas y sin tratar se recomienda un lijado con facilidad.  
La base debe estar limpia, seca y sin grasa.  
Para mejorar la adherencia, recomendamos pretratar las piezas de plástico con la imprimación plástica DUPLI-COLOR.  
Agitar la lata durante 3 min.  
Realice una pulverización de prueba en un lugar normal y compruebe la compatibilidad con la pintura.  
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.  
Pulverice varias capas finas.  
Distancia de pulverización aprox. 25 cm.  
¡No lo pulverice con pinturas de resina!

### Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

### Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

### Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación: 15 mayo 2025** – Esta versión sustituye a todas las anteriores.