

DUPLI-COLOR RUST STOP 4in1 Acabado de martillo





Protección activa contra el óxido gracias al sistema de recubrimiento 4 en 1 efectivo:

1. Imprimación eficaz para una adherencia perfecta 2. La tecnología LCI 3 protege activamente contra el óxido. Pulverizador de pintura de alto alcance 4. Sellador protector contra influencias externas. Se adhiere a casi todas las superficies, por ejemplo, hierro, chapas de acero sin tratar y galvanizadas, cobre, latón, aluminio, también directamente sobre óxido residual adherido y revestimientos envejecidos. También se puede pintar en madera, piedra, GFK o vidrio.

Ord.-no.: 868382

Calidad y propiedades

Sistema de pintura con solventes Protege de la corrosión de forma permanente Secado rápido

Muy buena fluidez

Gran capacidad de cobertura, relleno y elasticidad Resistente a golpes y golpes tras el secado

Excelente adherencia

Resistente a los rayos UV, sin amarilleamiento Resistente a las inclemencias del tiempo, resistente al agua y probado con 500 horas de sal pulverizada Boquilla de chorro ancha variable para pulverización horizontal o vertical y patrón de pulverización amplio y limpio

Datos físicos y químicos

Base: Resina Nitrocombi Nombre del color: gris antracita

Oler: Característica

Eficacia: 400 ML - 0.8 - 1.5 m²

Polvo seco: 5 min
Seco al tacto: 20 min
Completamente seco: 60 min

Sobrecubierta: 60 min

Superfici: Hierro, chapas de acero al carbono y galvanizadas, cobre, latón, aluminio, hollín fijo y altanes. También se puede pintar en madera,

piedra, GFK o vidrio.

Temperatura mínima de trabajo: 10 °C

Temperatura máxima de trabajo: 25 °C Estabilidad de almacenamiento: 10 años

Contenido: 400 ML

DUPLI-COLOR RUST STOP 4in1 Acabado de martillo

Información técnica

Cómo utilizarlo

Retire los componentes sueltos de las superficies metálicas oxidadas y secas con un cepillo de alambre.

En superficies metálicas lisas y sin tratars se recomienda un lijar con facilidad.

La base debe estar limpia, seca y sin grasa.

Para mejorar la adherencia, recomendamos pretratar las piezas de plástico con la imprimación plástico DUPLI-COLOR.

Agitar la lata durante 3 min.

Realice una pulverización de prueba en un lugar normal y compruebe la compatibilidad con la pintura.

Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.

Pulverice varias capas finas.

Distancia de pulverización aprox. 25 cm.

¡No lo pulverice con pinturas de resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 5 agosto 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.