

## DUPLI-COLOR NEON SPRAY

## Información técnica



Pintura acrílica de secado rápido en tonos fluorescentes para decoraciones profesionales, manualidades y materiales de todo tipo.

**Ord.-no.:** 194818, 194825, 194832, 194856, 556944, 626142, 626173, 626159, 626166, 880612, 194818-AT, 194818-DG, 194825-AT, 194825-DG, 194825-DW, 194832-AT, 194832-DG, 194832-DW, 556944-DW, 626142-DF, 626142-DW, 626142-ER, 626159-DF, 626166-DF, 626166-DW, 626173-DF

### Calidad y propiedades

Acrílico de alta calidad  
Muy buena cobertura  
Excelente adherencia a muchos materiales  
También apto para poliestireno  
Buena fluidez, superficie lisa  
Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores.  
Resistente a las manchas  
Impermeable  
Resistente a la luz y a los rayos UV. La intensidad de la luminosidad disminuye con el tiempo. Un recubrimiento con capa transparente retrasa ligeramente este efecto.  
Resistente a arañazos, impactos y golpes

### Datos físicos y químicos

Base: Acrylic resin  
Colourname:  

- yellow
- green
- signal red
- blue
- pink

Smell: Characteristic  
Degree of gloss value: mat, 10 ±2  
Efficiency:  

- 400 ML – 0.8 - 1.0 m<sup>2</sup>
- 150 ML – 0.8 - 1.0 m<sup>2</sup>

Dust dry: 15 min  
Dry to touch: 30 min  
Completely dry:  

- 24 min
- 2 min

Overcoatable: 1-2 h  
Surfaces: Metal, wood, glass, ceramic, polystyrene, eternite, concrete, stone, paper, cardboard, coatable hard plastics, flowers etc.  
Minimum Working Temperature: 10 °C  
Maximum Working Temperature: 25 °C  
Flash point: n.a.  
Storage stability: 10 years  
Content:  

- 400 ML
- 150 ML

### Cómo utilizarlo

Elimine el óxido y la suciedad.

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.

Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.

Imprima previamente el blanco, p. ej., con el adhesivo DUPLI-COLOR blanco. (¡No es aplicable a la pintura de poliestireno!)

Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.

Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.

Aplicar varias capas finas a una distancia de unos 12 o 15 cm en forma de cruz.

¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

### Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

### Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

### Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación:** 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.