

DUPLI-COLOR LIGHT-UP SPRAY**Información técnica**

Spray luminiscente con pigmentos especiales que almacenan la luz y la emiten en la oscuridad. Ideal para efectos decorativos, así como para señalar zonas de peligro, equipos importantes, mandos y rutas de evacuación. Para aplicar sobre superficies lisas y claras. El efecto es más eficaz sobre fondo blanco. Apto para interior y exterior.

Ord.-no.: 889813, 527982

Calidad y propiedades

Alta calidad acrílica con pigmentos fosforescentes que "retienen" la energía absorbida y la liberan lentamente en forma de luz durante largos periodos de tiempo

La luz posterior solo es visible en la oscuridad

El tiempo de retardo luminoso es de varias horas, dependiendo de la intensidad de la irradiación y el espesor del corte, con el valor máximo de la luz al principio y, a continuación, suena lentamente

Sin aditivos radioactivos, es decir, sin radiación

Excelente adherencia a muchos materiales

Buena fluidez, superficie lisa

Secado rápido

Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores

Resistente a las inclemencias meteorológicas, la luz y los rayos UV; se recomienda utilizar un recubrimiento transparente DUPLI-COLOR (p. ej., Zapon-Spray Cristal) para mejorar

Datos físicos y químicos

Base: Acrylic resin

Colourname: light-yellow-green

Smell: Characteristic

Degree of gloss value: mat, 10 ±2

Efficiency:

◦ 150 ML – 0.2 - 0.4 m²

◦ 400 ML – 0.2 - 0.4 m²

Dust dry: 10 min

Dry to touch: 1 h

Completely dry: 24 min

Overcoatable: 1 h

Surfaces: metal, wood, hard plastics, primed carton, walls etc.

Minimum Working Temperature: 10 °C

Maximum Working Temperature: 25 °C

Flash point: n.a.

Storage stability: 10 years

Content:

◦ 150 ML

◦ 400 ML

Cómo utilizarlo

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Imprima las superficies porosas.
Prepinte blanco con la imprimación DUPLI-COLOR Effect para una luminosidad óptima.
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
Pulverice varias capas finas a una distancia aproximada de 25 cm.
Se recomienda un recubrimiento protector con capa transparente DUPLI-COLOR (p. ej., Zapon Spray Cristal) contra la abrasión y los elementos.
¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.