

DUPLI-COLOR Spray profesional decapante

Información técnica



Pulverizador decapante de alto rendimiento para eliminar las pinturas antiguas en una amplia variedad de superficies, como piedra, hormigón, mampostería, asfalto, metal y madera.

Ord.-no.: 478345

Calidad y propiedades

Estructura de gel, también se adhiere a superficies verticales
Apurado y rápido
Dosificación económica
Fácil de usar

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

Deje que la lata alcance la temperatura ambiente.
Temperatura de procesamiento de 5 °C a 30 °C.
Agite la lata durante 2 minutos antes de usarla.
Compruebe la compatibilidad de la superficie antes de usarlo.
Aplica el Spray decapante generosamente y deja que actúe.
Tiempo de actuación aprox. 15 minutos (dependiendo de la calidad y la antigüedad de la pintura que se va a eliminar).
A continuación, utilice la herramienta adecuada para extraerlo.
Eliminar el decapante contaminado como residuo químico.
Utilice una mascarilla respiratoria adecuada (se recomienda el tipo A2/P3).

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.