



Spray de marcado especial para aplicaciones permanentes. Especialmente resistente. Adecuado, por ejemplo, para señalización de aparcamientos, señalización industrial y fines privados. Con válvula basculante superior. Accesorios opcionales: Carrito de señalización.

Ord.-no.: 895142, 895159, 895166, 895173, 895142-KD, 895159-KD, 895166-KD, 895173-KD

Calidad y propiedades

Tejido de secado rápido y alta densidad
Válvula especial para aplicaciones de superficie
Especialmente diseñado para su uso en Speedliner²
Para marcas permanentes
Resistente a la abrasión
Alta resistencia a las inclemencias del tiempo

Datos físicos y químicos

Base: Resina acrílica
Nombre en color:

- azul
- amarillo
- rojo
- blanco

Eficacia: 600 ML – 60 m
Polvo seco: 10 min
Seco al tacto: 30 min
Completely dry: 24 h
Sobrecubierta: 24 h
Temperatura mínima de trabajo: 10 °C
Temperatura máxima de trabajo: 25 °C
Flash point: n.a.
Contenido: 600 ML

Cómo utilizarlo

Agitar la lata durante unos 3 minutos.
Después de que las bolas se abran, agite enérgicamente durante aproximadamente 1 minuto.
Pulverizar en un lugar normal
Distancia de pulverización aprox. 25 cm
Pulverice la marca deseada
Si se utiliza en el carro de señalización Speedliner², consulte las instrucciones correspondientes.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.