

## DUPLI-COLOR AEROSOL ART BARNIZ TRANSPARENTE

## Información técnica



Barniz de base acrílica de secado rápido, ideal para múltiples aplicaciones. Muy popular entre los grafiteros gracias a su sistema especial de pulverización. Adecuado para madera, metal, papel, vidrio y plástico duro pintable, así como para numerosos tipos de tejidos.

Ord.-no.: 744037, 744044

### Calidad y propiedades

- Acrílico de alta calidad
- Muy buena cobertura
- Excelente adherencia a muchos materiales
- Especialmente adecuado para pintar y reparar objetos de interior
- Seco antipolvo en 10 min
- Buena fluidez, superficie lisa
- Superficie de pintura que se puede pulir
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Resistente al color y al brillo
- Resistente a arañazos, impactos y golpes

### Datos físicos y químicos

- Base: Resina acrílica
- Nombre en color: transparente
- Smell: Característica
- Grado de brillo:
  - alto brillo, 85
  - estera, 10 ±2
- Eficacia:
  - 400 ML – 1 - 2 m<sup>2</sup>
  - 400 ML – 1 - 2 m<sup>2</sup>
- Polvo seco: 15 min
- Seco al tacto: 30 min
- Completely dry: 24 h
- Surfaces: spray paints on acrylic or nitro-combi basis
- Temperatura mínima de trabajo: 10 °C
- Temperatura máxima de trabajo: 25 °C
- Flash point: n.a.
- Estabilidad de almacenamiento: 10 años
- Contenido: 400 ML

---

**Cómo utilizarlo**

Elimine el óxido y la suciedad.  
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.  
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.  
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.  
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.  
Rocíe la pintura a una distancia de unos 25 cm en el paso cruzado en varias capas finas.  
¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

**Respetuoso con el medio ambiente**

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

**Eliminación**

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

**Marcado/Etiquetado**

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación:** 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.