

## DUPLI-COLOR profi Imprimación aislante

## Información técnica



Imprimación aislante en spray de secado rápido para interiores y exteriores a base de resinas sintéticas con excelente efecto aislante y bloqueante contra todo tipo de manchas (especialmente manchas de agua) en superficies minerales (yeso, etc.), madera y hormigón. Se puede pintar encima con todos los colores de dispersión, pinturas acrílicas alquídicas y pinturas acrílicas diluibles en agua, no pinturas de dos componentes. Anchura del abanico ajustable (horizontal y vertical)

Ord.-no.: 478413

### Calidad y propiedades

Excelentes propiedades aislantes y de barrera contra muchos tipos de manchas, como manchas de agua sobre superficies minerales (limpieza, etc.), madera y hormigón  
Rápido y fácil de usar  
Se puede pintar encima con pinturas acrílicas diluibles en agua, alquídicas y dispersantes  
Basado en resinas sintéticas.  
Anchura regulable del abanico de pulverización

### Datos físicos y químicos

### Cómo utilizarlo

Limpiar y lijar a fondo las superficies a pintar con DUPLI-COLOR Desengrasante en spray, n.º art. 478376.  
La superficie debe estar libre de grasa, polvo y humedad  
Agitar bien la lata durante 3 minutos  
Pulverización de prueba  
2-3 pasadas

### Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

### Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

### Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación: 21 mayo 2025** – Esta versión sustituye a todas las anteriores.