

DUPLI-COLOR AEROSOL ART IMPRIMACIÓN

Información técnica



Imprimación perfecta para superficies pintadas lisas y brillantes. Ideal para sellar superficies porosas de todo tipo. La imprimación DUPLI-COLOR AEROSOL ART proporciona la base perfecta para el posterior pintado con DUPLI-COLOR AEROSOL ART.

Ord.-no.: 158995, 744020

Calidad y propiedades

Tejido de alta calidad Nitro combinado
Gran capacidad de llenado
Buena fluidez, superficie lisa
Secado rápido
Protege contra el óxido
Proporciona la mejor adherencia de la capa superior a la superficie
Sirve para optimizar el brillo del barniz
Garantiza un uso económico del barniz
Especialmente compatible con el consumidor gracias a su calidad duradera, fácil de aplicar, fácil de lijar y de sobrepintar
Para aplicaciones en interiores y exteriores

Datos físicos y químicos

Base: Resina Nitrocombi
Nombre en color:
◦ blanco
◦ gris
Grado de brillo: estera, 10 ±2
Eficacia: 400 ML – 0.8 m²
Polvo seco: 15 min
Seco al tacto: 30 min
Surfaces: For indoor and outdoor applications
Temperatura mínima de trabajo: 10 °C
Temperatura máxima de trabajo: 25 °C
Flash point: n.a.
Estabilidad de almacenamiento: 10 años
Contenido: 400 ML

Cómo utilizarlo

Elimine el óxido de la superficie a pintar, lijar y limpiar.
Si es necesario, rellene.
La superficie debe estar limpia, seca, sin óxido ni grasa.
Agite la lata durante 2 minutos.
Nivele las pequeñas depresiones y las zonas porosas de masilla aplicando varias capas finas y lijando.
Distancia de pulverización aprox. 25 cm.
Después del secado (aproximadamente de 2 a 4 horas) con papel de lija de 600, límpielo y déjelo secar.
A continuación, aplicar la capa de recubrimiento.
Se puede pintar encima con resina sintética o pinturas acrílicas.
¡No lo pulverice con pinturas de resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.