

DUPLI-COLOR Spray de protección de madera

Información técnica



Acolchado con solventes, de poro abierto e impermeable de capa fina. Ofrece protección contra las inclemencias del tiempo y mejora la madera en el interior y al aire libre. Muy adecuado para su uso en todo tipo de maderas como vallas, pérgolas, casas de verano, cocheras, verjas, ventanas, puertas, etc.

Ord.-no.: 391507, 391521, 391538, 446467, 446443, 391545

Calidad y propiedades

2 en 1: Imprimación y acabado
Adecuado para todo tipo de maderas (en aplicaciones adecuadas)
Mantiene la respiración natural de la madera
Dirección de pulverización ajustable individualmente
Protección duradera para todo tipo de climas
Deportivo y transpirable
Resistente al agua y a los rayos UV
No contiene cera ni biocidas
Alto rendimiento: hasta 4 m² / lata de 500 ml
Hasta 3 años de protección a largo plazo (dependiendo del diseño, la carga meteorológica y el procesamiento adecuado)

Datos físicos y químicos

Base: Alkyd resin
Colourname:

- walnut dark
- teak
- rosewood
- walnut light
- pine
- transparent

Smell: Characteristic
Efficiency: 500 ML – 2 - 4 m²
Dry to touch: 4 - 6 h
Completely dry: 24 h
Overcoatable: 24 h
Surfaces: fences, pergolas, garden sheds, carports, gates, windows etc.
Minimum Working Temperature: 10 °C
Maximum Working Temperature: 25 °C
Flash point: n.a.
Storage stability: 10 years
Content: 500 ML

Cómo utilizarlo

La temperatura de procesamiento es de 15 a 25 °C.
Las superficies deben ser resistentes, limpias, sólidas, secas, libres de grasa y cera, y sin películas de pintura cerradas
Lije las piezas de madera áspera y lije las líneas de las láminas antiguas.
No utilizar incoloros como único revestimiento exterior.
Agite bien durante 2 min antes de usar y luego rocíe con la muestra
Distancia de pulverización aprox. 25 cm
Aplicar al menos dos capas en cruz
El número de capas afecta al tono; cada capa hace que el tono sea más oscuro
Al pintar revestimientos, recomendamos proteger la madera desde ambos lados
No pulverice encima con pintura acrílica.
Atención: Se produce nebulización por pulverización.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.