

DUPLI-COLOR PINTURA EN SPRAY TUNING, EFECTO PERLA

Información técnica



Aporta un brillo nacarado sedoso a las superficies blancas y de color.

Ord.-no.: 133312

Calidad y propiedades

- Tejido de alta calidad Nitro combinado con pigmentos de nácar
- Muy eficiente
- Excelente adherencia
- Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Buena fluidez, superficie lisa
- Secado rápido
- Resistente a las manchas
- Resistente a arañazos, impactos y golpes

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

Cubra bien las superficies no pintadas.
 Prepare la superficie que se va a tratar: Elimine el óxido y la suciedad. La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Recubrir con un esmalte acrílico DUPLI-COLOR (p. ej. PINTURA EN SPRAY TUNING RAL). Siga las instrucciones de la caja.
 Deje secar al menos 1 hora
 Agite la lata de la pintura perlada durante 3 minutos antes de usarla.
 A una distancia de aproximadamente 25 cm, pulverizar 2-3 capas finas cada 30 minutos hasta conseguir el efecto deseado.
 ¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!
 Es posible que se forme una neblina en aerosol que se pule después de 48 horas con la pasta de pulido y lijado presto.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.