

## DUPLI-COLOR profi Spray desengrasante

## Información técnica



Elimina silicona, suciedad, grasa, aceite, cera, alquitrán, restos de adhesivos, etc. Puede utilizarse en todas las superficies como metal, plástico, cristal, también en pintura vieja. Dosificación económica, fácil, rápida y sin residuos.

Ord.-no.: 478376

### Calidad y propiedades

Disolventes suaves y no agresivos  
Procesamiento sencillo que ahorra tiempo  
Aumenta la adherencia de las capas de pintura posteriores  
Muy eficaz gracias a su gran eficacia  
Tiempo de evaporación: 60 sg/20 °C

### Datos físicos y químicos

### Cómo utilizarlo

Agitar brevemente la lata antes de su uso  
1 - 2 pasadas de pulverización ligeras, si está muy sucia, repita  
Limpiar con un paño limpio y seco  
Dejar que las superficies limpias se evaporen bien  
En todas las superficies pintadas, imprimadas y rellenadas, metal y vidrio, pinturas antiguas y de fábrica, pinturas y superficies sin pintar  
Utilice una mascarilla respiratoria adecuada (se recomienda el tipo A2/P3).

### Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

### Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

### Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación: 21 mayo 2025** – Esta versión sustituye a todas las anteriores.