

DUPLI-COLOR VINTAGE LOOK

Información técnica



Spray con efecto tiza para fines decorativos. Aporta a los objetos un acabado mate. Pensado para decoración, interiorismo, diseño, restauración, mobiliario o bricolaje, el estilo shabby chic —con su encanto envejecido y desgastado— está más de moda que nunca. Ya sean vitrinas, baúles, marcos, mesas, objetos decorativos, maletas o cofres, todos se transforman con un aspecto deliberadamente antiguo y usado.

Ord.-no.: 466007, 466090, 466106, 466113, 466120, 466137, 466144, 466007-DG, 466007-DW, 466090-DG, 466090-DW, 466106-DG, 466106-DW, 466113-DG, 466113-DW, 466120-DG, 466120-DW, 466137-DG, 466137-DW, 466144-DG, 466144-DW

Calidad y propiedades

Respetuoso con el medio ambiente con bajo contenido en disolvente
Menos niebla de pulverización, por lo tanto, uso agradable también en interiores
No solo para aplicaciones interiores, sino también para exteriores
También adecuado para su uso en poliestireno
Los errores de pintura se pueden corregir en los 10 minutos siguientes a la pulverización. Durante este período, la capa "abierta" puede lavarse con agua y jabón
No pulverizar sobre laca de resina

Datos físicos y químicos

Base: Waterbased acrylic resin
Colourname:

- taiga white
- sahara
- kalahari pink
- blue
- mojave green
- gobi grey
- karakum brown

Smell: Characteristic
Degree of gloss value: mat, 10 ±2
Efficiency: 400 ML – 1.0 - 1.4 m²
Dust dry: 10 min
Dry to touch: 20 min
Completely dry: 12 h
Overcoatable: 10 min
Surfaces: vitrines, chests, pictures frames, tables, decorative objects, suitcases or caskets
Minimum Working Temperature: 10 °C
Maximum Working Temperature: 25 °C
Flash point: n.a.
Storage stability: 4 years
Content: 400 ML

Cómo utilizarlo

La superficie debe estar limpia, libre de grasa y seca.
Retire las piezas sueltas.
A pesar de la baja formación de nebulización, recomendamos cubrir el área circundante.
Elimine o lije las capas de pintura que puedan estar viejas.
Agitar la lata durante unos 3 minutos.
Realice una prueba de pulverización en un lugar poco visible.
La distancia de pulverización óptima es de aproximadamente 25 cm.
Pulverice varias capas finas a intervalos de unos 2 minutos.
Después de pulverizar, invierta la lata y vacíe la válvula.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.