

Crea una estructura de superficie individual, similar a un raspado. Se trata de una exclusiva dispersión de poliuretano a base de agua adecuada para refinar y equilibrar un acabado estructural. Aplicable a una amplia variedad de superficies, como hormigón, yeso, yeso, macizo, madera, etc. Se puede pintar encima con todas las pinturas de dispersión.

Ord.-no.: 503719

Calidad y propiedades

Rápido y fácil de usar, ideal para la reparación de pared
Estructura de superficie individual, grano pequeño a medio
Sin olores
Base acuosa
Creación de estructuras de enlucido romboidal
Para hormigón, yeso, mermelada, mermelada, papel pintado, etc.

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

El spray crea una estructura de superficie individual, similar a un áspero.
Los diferentes grosores de capa y distancias de pulverización producen un grano fino a medio.
Exclusiva dispersión de poliuretano a base de agua, adecuada para retocar y aplanar el acabado áspero.
Resistente al agua.
Adecuado para uso en interiores y exteriores.
Aplicable a una amplia variedad de superficies: Hormigón, cartón yeso, yeso laminado, madera, etc.
Secado: 60 minutos.
Se puede pintar con todas las pinturas de dispersión.
En el caso de agua, humo y manchas de hollín, se recomienda utilizar primero la base aislante DUPLI-COLOR.
para proteger la estructura, pinte con pintura a base de agua.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 21 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.