

DUPLI-COLOR MODEL PAINT BARNIZ TRANSPARENTE

Información técnica



Barniz transparente especial para modelismo: de alto brillo, secado rápido y especialmente resistente a los combustibles utilizados en modelos con motor. Apto para todo tipo de superficies, excepto poliestireno.

Ord.-no.: 685279

Calidad y propiedades

Secado rápido
Muy resistente a los combustibles utilizados en la fabricación de modelos
Adecuado tanto para el exterior como para el interior
Alto brillo duradero
Excelente gradiente para superficies uniformes
Resistente a arañazos, impactos y golpes
Extremadamente resistente a la intemperie
Durabilidad y funcionalidad duraderas
Excelente adherencia a muchos materiales

Datos físicos y químicos

Base: Alkyd resin
Colourname: transparent
Smell: Characteristic
Degree of gloss value: high gloss, 85
Efficiency: 150 ML – 0.5 m²
Dust dry: 30 min
Dry to touch: 3 h
Completely dry: 24 h
Surfaces: wood, metal, paper, glass, stone, coatable plastics (not polystyrene)
Minimum Working Temperature: 10 °C
Maximum Working Temperature: 25 °C
Flash point: n.a.
Storage stability: 10 years
Content: 150 ML

Cómo utilizarlo

Puede ser necesario lijar, limpiar, desengrasar y secar la superficie.
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
Deje que la lata alcance la temperatura ambiente.
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
Pulverice varias capas finas a intervalos de unos 2 minutos.
Distancia de pulverización aprox. de 25 a 30 cm.
Se puede pintar encima en 2 horas o solo después de 24 horas.
¡No pulverizar con pintura acrílica incluso después del secado!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.