

DUPLI-COLOR RUST STOP 4in1 Mica de hierro

Información técnica



Protección activa contra el óxido gracias al sistema de recubrimiento 4 en 1 efectivo:

1. Imprimación eficaz para una adherencia perfecta 2. La tecnología LCI 3 protege activamente contra el óxido. Pulverizador de pintura de alto alcance 4. Sellador protector contra influencias externas. Se adhiere a casi todas las superficies, por ejemplo, hierro, chapas de acero sin tratar y galvanizadas, cobre, latón, aluminio, también directamente sobre óxido residual adherido y revestimientos envejecidos. También se puede pintar en madera, piedra, GFK o vidrio.

Ord.-no.: 868429, 868436, 868443, 868450, 223600, 223617, 223624, 245381, 103633, 103634

Calidad y propiedades

Calidad de resina de alta calidad
Protege de la corrosión de forma permanente
Secado rápido
Muy buena fluidez
Gran capacidad de cobertura, relleno y elasticidad
Resistente a golpes y golpes tras el secado
Excelente adherencia
Resistente a los rayos UV, sin amarilleamiento
Resistente a las inclemencias del tiempo, resistente al agua y probado con 500 horas de sal pulverizada
Boquilla de chorro ancha variable para pulverización horizontal o vertical y patrón de pulverización amplio y limpio

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

Retire los componentes sueltos de las superficies metálicas oxidadas y secas con un cepillo de alambre.
En superficies metálicas lisas y sin tratarse se recomienda un lijado con facilidad.
La base debe estar limpia, seca y sin grasa.
To improve the adherence, we recommend to prepare plastic parts with DUPLI-COLOR Plastic Primer.
Agitar la lata durante 3 min.
Realice una pulverización de prueba en un lugar normal y compruebe la compatibilidad con la pintura.
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
Pulverice varias capas finas.
Distancia de pulverización aprox. 25 cm.
¡No lo pulverice con pinturas de resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 15 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.