

DUPLI-COLOR GRANITE LOOK

Información técnica



Pintura efecto granito es un producto látex base agua de alta calidad, diseñado para la decoración. Este spray de efecto especial es compatible con la mayoría de superficies, incluyendo metal, plástico, vidrio y poliestireno, ofreciendo infinitas posibilidades creativas tanto en interiores como en exteriores. Con una sola capa, proporciona un impresionante acabado con apariencia de piedra granito.

Ord.-no.: 627798, 607837, 627811, 697005, 775383, 607844, 652806, 627958, 607851

Calidad y propiedades

Calidad especial de látex a base de agua resistente a los aerosoles
 Para uso exterior, es necesario aplicar una capa protectora transparente para garantizar la resistencia y durabilidad.
 Excelente adherencia
 Incansable, no amarillea
 Sin olor desagradable
 Lavable con agua y jabón en los 30 minutos siguientes a la aplicación
 Para un resultado óptimo con acabado mate, utilice el barniz transparente DUPLI-COLOR GRANITE LOOK o cualquier otro barniz transparente de DUPLI-COLOR disponible en diferentes grados de brillo.

Datos físicos y químicos

Base: Acrylic resin
 Colourname:
 ◦ almond
 ◦ black
 ◦ brown
 ◦ light grey
 ◦ grey
 ◦ peach
 ◦ white
 Smell: Characteristic
 Degree of gloss value: high gloss, 85
 Efficiency:
 ◦ 400 ML – 0.4 m²
 ◦ 200 ML – 0.4 m²
 Dust dry: 1 h
 Dry to touch: 24 h
 Completely dry: 24 h
 Overcoatable: 24 h
 Minimum Working Temperature:
 ◦ 10 °C
 ◦ 10
 Maximum Working Temperature:
 ◦ 25 °C
 ◦ 25
 Flash point: n.a.
 Storage stability: 5 years
 Content:
 ◦ 400 ML
 ◦ 200 ML

Cómo utilizarlo

Cuando se aplican tonos claros a superficies oscuras, se recomienda repintarlas con una imprimación clara, por ejemplo, DUPLI-COLOR Universal Primer. Pretrate los objetos de plástico con la imprimación plástico DUPLI-COLOR.

Es posible que sea necesario lijar la base. Eliminar el polvo de lijado.

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.

Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.

Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.

Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.

Aplicar varias capas finas desde una distancia de unos 30 cm a intervalos de 2 minutos.

Después del secado (24 horas), es absolutamente necesario pulverizar sobre la estructura de granito con Laca Transparente DUPLI-COLOR Granito u otra Laca Transparente DUPLI-COLOR, por ejemplo, DUPLI-COLOR Zapon Spray o con Laca Transparente Deco Mat resistente a la espuma de poliestireno, para sellarla y protegerla de la intemperie (especialmente para resistencia en exteriores).

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.