

## DUPLI-COLOR METALLIC LOOK

## Información técnica



DUPLI-COLOR METALLIC LOOK es un esmalte de secado rápido con pigmentos especiales de efecto metálico. Puede aplicarse sobre casi todo tipo de superficies, como metal, madera, piedra, vidrio, cerámica, papel o cartón. Alta calidad acrílica. El color plata también está disponible en calidad sintética.

**Ord.-no.:** 677298, 677304, 684333, 684319, 684364, 684289, 682087, 669095, 669088, 669071, 669064, 669057, 669040, 669033, 669026, 669019

### Calidad y propiedades

Acrílico de alta calidad con calidad NC  
Muy buena cobertura  
Brillo duradero, pulible después de recubrir con DUPLI-COLOR Zapon en spray o laca transparente de 2 capas  
Excelente adherencia  
Secado rápido  
Buena fluidez, superficie lisa, alta dureza de la superficie y buena elasticidad  
Excepcionalmente resistente a la gasolina  
Resistente a las inclemencias del tiempo después del recubrimiento con barniz transparente  
Muy buena resistencia del color (resistente a la luz, no amarillea)  
Resistente a arañazos, impactos y golpes

### Datos físicos y químicos

Base: Resina acrílica

Nombre en color:

- oro
- plata
- azul celeste
- morado
- negro
- rojo
- azul lila
- lila
- verde lima

Smell: Característica

Grado de brillo: semimate, 25 ±5

Eficacia:

- 12 ML – small spots
- 200 ML – small spots
- 400 ML – small spots

Polvo seco: 10 min

Seco al tacto: 30 min

Completely dry: 24 h

Sobrecubierta: 30 min

Surfaces: metal, wood stone, glass, ceramics, paper, carton and on coatable hard plastics

Temperatura mínima de trabajo: 10 °C

Temperatura máxima de trabajo: 25 °C

Flash point:

- 27 °C
- n.a.

Estabilidad de almacenamiento: 10 años

Contenido:

- 12 ML
- 200 ML
- 400 ML

### Cómo utilizarlo

La base debe estar limpia, sin óxido ni grasa.

Agite bien la lata durante 3 minutos antes de usarla.

La distancia de pulverización debe ser de aproximadamente 20-30 cm.

Rocíe varias capas finas a intervalos de 3 a 5 minutos.

Después de secar durante al menos Sellar durante 30 minutos con barniz transparente. De lo contrario, las partículas de aluminio de la pintura metálica se ven afectadas por el clima y las inclemencias del tiempo.

¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

### Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

### Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

### Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación:** 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.