

## DUPLI-COLOR COLOR SPRAY BARNIZ TRANSPARENTE

## Información técnica



Barniz transparente a base de resinas sintéticas, disponible en acabados mate y alto brillo. Ideal para todo tipo de proyectos de bricolaje y decoración. Apto para aplicar sobre madera, metal, aluminio, vidrio, piedra, cartón, papel, fibrocemento, porcelana y muchos plásticos pintables.

**Ord.-no.:** 585012, 640322, 716904, 585050, 894015, 640605

### Calidad y propiedades

- Calidad de resina de alta calidad
- Secado rápido
- Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
- Buena cobertura y capacidad de llenado
- Resistente al color y al brillo
- Resistente a la intemperie, resistente a la luz y a los rayos UV
- Degradado de color excelente para superficies uniformes
- Excelente adherencia a casi todos los materiales
- Resistente a arañazos, impactos y golpes

### Datos físicos y químicos

- Base: Alkyd resin
- Colourname: transparent
- Smell: Characteristic
- Degree of gloss value:
  - gloss, 75
  - mat, 10 ±2
- Efficiency:
  - 400 ML – 0.8 - 1.2 m<sup>2</sup>
  - 150 ML – 0.8 - 1.2 m<sup>2</sup>
  - 600 ML – 0.8 - 1.2 m<sup>2</sup>
  - 200 ML – 0.8 - 1.2 m<sup>2</sup>
- Dust dry: 30 min
- Dry to touch: 4 h
- Completely dry: 24 h
- Overcoatable: 2 h
- Surfaces: wood, metal, aluminium, glass, stone, carton, paper, eternite, porcelain and many coatable plastics
- Minimum Working Temperature: 10 °C
- Maximum Working Temperature: 25 °C
- Flash point: n.a.
- Storage stability: 10 years
- Content:
  - 400 ML
  - 150 ML
  - 600 ML
  - 200 ML

### **Cómo utilizarlo**

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.  
Elimine las capas viejas sueltas y el óxido, luego lije e imprima.  
Pretrate las piezas de plástico con la imprimación de plástico DUPLI-COLOR.  
Dejar secar durante 1 o 2 horas.  
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.  
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.  
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.  
Distancia de pulverización: aprox. 25 cm  
Pulverice varias capas finas a intervalos de unos 2 minutos.  
Se puede pintar encima en 2 horas o solo después de 24 horas.  
¡No pulverice con pintura acrílica incluso después del secado!

### **Respetuoso con el medio ambiente**

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

### **Eliminación**

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

### **Marcado/Etiquetado**

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación: 10 julio 2025** – Esta versión sustituye a todas las anteriores.