

DUPLI-COLOR PINTURA TRANSPARENTE EN SPRAY

Información técnica



Pintura en tonos mate, mate y sedosos de alto brillo, barniz transparente y base para todo tipo de trabajos de bricolaje y bricolaje en madera, metal, aluminio, vidrio, piedra, cartón, papel, eternita, porcelana y muchos plásticos pintables.

Ord.-no.: 585012, 640322, 716904, 585050, 894015, 640605

Calidad y propiedades

- Calidad de resina de alta calidad
- Secado rápido
- Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
- Buena cobertura y capacidad de llenado
- Resistente al color y al brillo
- Resistente a la intemperie, resistente a la luz y a los rayos UV
- Degradado de color excelente para superficies uniformes
- Excelente adherencia a casi todos los materiales
- Resistente a arañazos, impactos y golpes

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

- La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
- Elimine las capas viejas sueltas y el óxido, luego lije e imprima.
- Pretrate las piezas de plástico con la imprimación de plástico DUPLI-COLOR.
- Dejar secar durante 1 o 2 horas.
- Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
- Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.
- Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
- Distancia de pulverización: aprox. 25 cm
- Pulverice varias capas finas a intervalos de unos 2 minutos.
- Se puede pintar encima en 2 horas o solo después de 24 horas.
- ¡No pulverice con pintura acrílica incluso después del secado!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.