

DUPLI-COLOR CRACKLE LOOK

Información técnica



Efecto Craquelado. Pintura de efecto en 2 capas que ofrece posibilidades únicas para el diseño y crea un look vintage muy de moda. El primer paso consiste en aplicar pinturas en spray DUPLI-COLOR con base acrílica o nitro-combinada. El segundo paso es distribuir la capa de CRACKLE LOOK. Al aplicar esta capa, comienza el proceso de "craquelado" que genera un efecto único. Es adecuado para muchos objetos, incluyendo pinturas acrílicas, madera pintada, metal y obras de arte.

Ord.-no.: 451089, 451096, 451102, 451119, 451089-DG, 451096-DG, 451102-DG, 451119-DG

Calidad y propiedades

- Pintura especial de alta calidad
- Proporciona una estructura especial que parece rasgaduras en la superficie
- Muy buena cobertura
- Buena adherencia
- Adecuado para pintar y dar forma a objetos en interiores y exteriores
- Se debe pintar sobre acrílico 1K o sobre una capa de Nitro Combi.
- No usar sobre pintura de resina
- Puede utilizarse en superficies lisas y sólidas, no en tejidos ni en superficies muy absorbentes
- También funciona con acrílicos a base de agua.
- Se puede pintar encima con una pintura arcillosa 1K o con la super pintura 2K DUPLI-COLOR

Datos físicos y químicos

- Base: Special resin
- Colourname:
 - black
 - white
 - blue
 - grey
- Smell: Characteristic
- Efficiency: 400 ML – 1.7 - 1.9 m²
- Dry to touch: 40 min
- Completely dry: 24 h
- Surfaces: wood, metal, works of art, acrylic paintings and many objects
- Minimum Working Temperature: 10 °C
- Maximum Working Temperature: 25 °C
- Storage stability: 10 years
- Content: 400 ML

Cómo utilizarlo

La base debe estar seca, limpia y sin grasa.

En primer lugar, imprima la superficie con una laca acrílica 1K o una laca combinada nitro (¡sin resina sintética!). Se necesitan al menos dos cruces para obtener un cierto espesor de capa que permita una formación óptima del efecto. Cuantas más capas de pintura, más fuerte será la formación de grietas.

Deje secar las capas de color durante 45 minutos aproximadamente.

Para obtener los mejores resultados, aplique el spray craquelado al spray de pintura (acrílico o Nitro) en un plazo de 72 horas.

Agitar la lata durante unos 3 minutos.

En una capa pequeña (al menos 2 rociadas) se forma una fina estructura. Los efectos de corte más gruesos crean estructuras de fisuración más gruesas.

Distancia de pulverización aproximadamente 10 a 15 cm.

No pulverizar sobre soportes pintados con resina sintética.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.