

DUPLI-COLOR ZAPON SPRAY

Información técnica



Barniz transparente acrílico de secado rápido y acabado cristalino, disponible en brillo y satinado.

Previene el amarilleo y la decoloración. Apto para uso en interiores y exteriores. Protege y fija flores secas, papel, dibujos al carboncillo, rafia, madera, manualidades con masa de sal, fotografías, entre otros. Protege los metales contra la oxidación y es resistente a ácidos diluidos y álcalis. También es ideal para técnicas como el decoupage

Ord.-no.: 467264, 467271, 684241, 626937, 626920, 684234

Calidad y propiedades

Barniz protector acrílico transparente de alta calidad
Altamente brillante o sedoso
Excelente adherencia
Buena fluidez, superficie lisa
Secado rápido
Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
Resistente a arañazos, impactos y golpes tras el secado

Datos físicos y químicos

Base: Acrylic resin
Colourname: transparent
Smell: Characteristic
Degree of gloss value:
◦ high gloss, 85
◦ mat, 10 ±2
Efficiency:
◦ 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
◦ 200 ML – 1.0 - 2.0 m²
◦ 150 ML – 1.0 - 2.0 m²
Dust dry: 10 min
Dry to touch: 50 min
Completely dry: 24 h
Overcoatable: 24 min
Surfaces:
◦ grasses, straw and dry flower arrangements, basket and bast work, salt dough handicrafts, charcoal drawings, paper, carton and wood
◦ grasses, straw and dry flower arrangements, basket and bast work, salt dough handicrafts, charcoal drawings, paper, carton and wood
Minimum Working Temperature: 10 °C
Maximum Working Temperature: 25 °C
Flash point: n.a.
Storage stability: 10 years
Content:
◦ 400 ML
◦ 200 ML
◦ 150 ML

Cómo utilizarlo

Recorte las superficies para aumentar la adherencia del barniz.
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
Distancia de pulverización de 25 a 30 cm.
Aplique varias capas finas a intervalos de 1 a 2 minutos.
¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.