

## DUPLI-COLOR RAL ACRYL BARNIZ TRANSPARENTE

## Información técnica



Barniz transparente con acabado cristalino de alta calidad compatible con pinturas a base acrílica o nitro-combinada, como DUPLI-COLOR Metallic, Neon u otras pinturas en spray.

Para múltiples aplicaciones en el hogar y el sector hobby: protege y fija hierbas, paja y arreglos florales secos, trabajos en cestas y fibras vegetales, manualidades con masa de sal, dibujos a carbón, papel, cartón y todo tipo de madera sin tratar. Fija e impregna fotografías y protege todos los metales contra la oxidación, por ejemplo: plata, cobre, hierro, chapa metálica, latón, cromo, níquel, aluminio y estaño.

Ord.-no.: 158193, 158209

### Calidad y propiedades

Acrílico transparente de alta calidad  
Alto brillo o mate  
Excelente adherencia  
Buena fluidez, superficie lisa  
Secado rápido  
Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores  
Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV  
Resistente a arañazos, impactos y golpes tras el secado,

### Datos físicos y químicos

Base: Copolímeros de acrilato  
Nombre en color: transparente  
Smell: Característica  
Grado de brillo:  
◦ estera, 10 ±2  
◦ brillo, 75  
Eficacia: 400 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>  
Polvo seco: 10 min  
Seco al tacto: 30 min  
Completely dry: 2 h  
Sobrecubierta: 30 min  
Surfaces: Protects and fixes grasses, straw and dry flower arrangements, basket and bast work, salt dough handicrafts, charcoal drawings, paper, carton and all kinds of unprocessed wood. Fixes and impregnates photographs, protects all metals from oxidation: e.g. silver, copper, iron, metal sheet, brass, chrome, nickel, aluminium, tin.  
Temperatura mínima de trabajo: 10 °C  
Temperatura máxima de trabajo: 25 °C  
Flash point: n.a.  
Estabilidad de almacenamiento: 10 años  
Contenido: 400 ML

---

**Cómo utilizarlo**

Elimine el óxido y la suciedad.  
Posiblemente Lije la superficie para mejorar la adherencia.  
La base debe estar limpia, seca y sin grasa.  
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.  
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.  
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.  
Aplique varias capas finas a una distancia de unos 25-30 cm en forma de cruz.  
No pulverizar sobre superficies pintadas con resina

**Respetuoso con el medio ambiente**

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

**Eliminación**

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

**Marcado/Etiquetado**

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación:** 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.