

## DUPLI-COLOR NEXT BARNIZ TRANSPARENTE

## Información técnica



Barniz innovador en spray, diseñado para una aplicación sencilla y una alta fiabilidad que garantiza un acabado perfecto. Compatible tanto con pinturas sintéticas (alquídicas) como con acrílicas. Su olor neutro permite aplicarlo en exteriores y dejarlo secar en interiores sin inconvenientes. Muy práctico gracias a su fácil aplicación y buena adherencia. Ideal para una amplia variedad de usos en decoración, bricolaje, manualidades e incluso proyectos artísticos.

Ord.-no.: 480416, 480812

### Calidad y propiedades

Aroma neutro  
Fácil de usar gracias a la compatibilidad universal con otras pinturas (de acrílico o alquídico, como muy pronto después de 1 semana de tiempo de curado de la pintura alquídica)  
Muy buena adherencia en una amplia gama de superficies sin imprimación especial. Apta para pulverizar directamente en poliestireno y plásticos duros listos para pulverizar  
Patrón de pulverización suave con una forma muy buena  
Secado rápido  
Excelente cobertura  
Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores  
Superficie flexible  
Resistente a arañazos  
Disolventes biodegradables

### Datos físicos y químicos

Base: Polyester resin  
Colourname: transparent  
Smell: Neutral  
Degree of gloss value:  
◦ gloss, 75  
◦ semi mat, 25 ±5  
Efficiency: 400 ML – 2 m<sup>2</sup>  
Dust dry: 10-20 min  
Completely dry: 24 h  
Overcoatable: 2 h  
Surfaces: Glas;Plastic;Styrofoam;Stone;Wood; Metal;Textiles;Universal and according to DIN EN 71-3 suitable for use on toys.  
Minimum Working Temperature: 10 °C  
Maximum Working Temperature: 25 °C  
Flash point: n.a.  
Storage stability: 10 years  
Content: 400 ML

### Cómo utilizarlo

La base debe estar limpia, libre de grasa y seca. Retire las piezas sueltas.  
A pesar de la baja pulverización, se recomienda proteger el entorno.  
Los recubrimientos alquídicos deben sobrepintarse con NEXT al cabo de aproximadamente 1 semana de tiempo de curado.  
Agitar la lata durante unos 3 minutos, pulverizar.  
La distancia de pulverización óptima es de aproximadamente 25 cm.  
Aplice varias capas finas a intervalos de entre 2 y 4 minutos. Agitar la lata antes de aplicar el siguiente turno.

### Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

### Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

### Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación:** 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.