

DUPLI-COLOR RUST EFFECT**Información técnica**

Spray de efecto con textura rugosa y acabado óxido. Aplicando previamente pintura en tonos naranja o negro, se pueden lograr efectos altamente personalizados. Ideal para interior y exterior, perfecto para proyectos de bricolaje, decoración y manualidades. Se puede aplicar sobre metal, madera, vidrio, piedra, cerámica, cartón y muchos plásticos aptos para pintar.

Ord.-no.: 383588, 434099

Calidad y propiedades

Pintura especial de alta calidad
Textura de superficie rugosa especial
Muy buena cobertura
Excelente adherencia
Secado rápido
Excelente resistencia al color: resistente a las inclemencias meteorológicas, a la luz y a los rayos UV
Muy buena capacidad de repintado

Datos físicos y químicos

Base: Special resin
Colourname: brown
Smell: Characteristic
Efficiency:

- 400 ML – 1.5 m²
- 150 ML – 1.5 m²

Dry to touch: 50 min
Overcoatable: 3 h
Surfaces: metal, wood, glass, stone, ceramics, carton and many coatable plastics
Minimum Working Temperature: 10 °C
Maximum Working Temperature: 25 °C
Flash point: n.a.
Storage stability: 10 years
Content:

- 400 ML
- 150 ML

Cómo utilizarlo

Elimine a fondo las manchas viejas y el óxido. A continuación, lije y elimine el polvo.
La base debe estar limpia, seca y sin grasa.
Posiblemente imprimir, p. ej. con imprimación universal DUPLI-COLOR.
Pretrate las piezas de plástico que se pueden pintar con la imprimación plástico DUPLI-COLOR.
Como color de fondo para un efecto de óxido personalizado, se puede prepintar de forma puntual en naranja o negro.
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
Agite la lata durante de 2 a 3 minutos antes de usarla.
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
Pulverice varias capas finas a intervalos de unos 2 minutos.
Distancia de pulverización aprox. 25 cm.
Se obtienen resultados óptimos con una temperatura ambiente de unos 20 °C.
No pulverizar sobre lacas de resina sintética.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.