

DUPLI-COLOR RUST EFFECT

Información técnica



Spray de efecto para una textura áspera especial con aspecto de óxido. Mediante la aplicación puntual de pintura previa en naranja o negro se pueden conseguir efectos muy personalizados. Ideal tanto para interiores como para exteriores. Ideal para bricolaje, decoración y bricolaje. Se aplica a metal, madera, vidrio, piedra, cerámica, cartón y muchos plásticos que pueden pintarse.

Ord.-no.: 383588, 434099

Calidad y propiedades

- Pintura especial de alta calidad
- Textura de superficie rugosa especial
- Muy buena cobertura
- Excelente adherencia
- Secado rápido
- Excelente resistencia al color: resistente a las inclemencias meteorológicas, a la luz y a los rayos UV
- Muy buena capacidad de repintado

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

- Elimine a fondo las manchas viejas y el óxido. A continuación, lije y elimine el polvo.
- La base debe estar limpia, seca y sin grasa.
- Posiblemente imprimir, p. ej. con imprimación universal DUPLI-COLOR.
- Pretrate las piezas de plástico que se pueden pintar con la imprimación plástico DUPLI-COLOR.
- Como color de fondo para un efecto de óxido personalizado, se puede repintar de forma puntual en naranja o negro.
- Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
- Agite la lata durante de 2 a 3 minutos antes de usarla.
- Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
- Pulverice varias capas finas a intervalos de unos 2 minutos.
- Distancia de pulverización aprox. 25 cm.
- Se obtienen resultados óptimos con una temperatura ambiente de unos 20 °C.
- No pulverizar sobre lacas de resina sintética.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 21 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.