

DUPLI-COLOR ISOLATING IMPRIMACIÒN

Información técnica



Imprimación aislante para trabajos de pintura y reacondicionamiento tanto en interiores como en exteriores.
Evita la aparición de manchas problemáticas, como marcas de agua, grasa, hollín, nicotina o sustancias oleosas o acuosas, antes de aplicar capas de acabado.
También es excelente como imprimación sobre sustratos absorbentes, como base antes de cambiar el papel pintado, o como capa protectora en exteriores sobre hormigón, yeso y paredes frente a fuertes influencias climáticas, como lluvias intensas, entre otras.

Ord.-no.: 657092

Calidad y propiedades

Sujeción especial a base de polivinilo
Muy buena cobertura
Buena fluidez, superficie lisa
Secado rápido
Muy alta resistencia a las influencias ambientales
Resistente al amarilleamiento
Ampliable con todas las pinturas y pinturas de dispersión habituales

Datos físicos y químicos

Base: Special resin
Colourname: white
Smell: Characteristic
Degree of gloss value: mat, 10 ±2
Efficiency: 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
Overcoatable: 15 min
Surfaces: painting and reconditioning work in the interior and external area
Minimum Working Temperature: 10 °C
Maximum Working Temperature: 25 °C
Flash point: n.a.
Storage stability: 10 years
Content: 400 ML

Cómo utilizarlo

Retire la suciedad gruesa y las piezas sueltas.
La superficie debe estar seca.
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.
Pulverice varias capas finas a una distancia aproximada de 25 cm.
Ampliable con todas las pinturas y pinturas de dispersión habituales.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.