

## DUPLI-COLOR SILVER CHROME

## Información técnica



Spray de efecto altamente brillante que aporta a las superficies un acabado similar al del cromo. Gracias a su resistencia al desgaste y a la intemperie, puede utilizarse también en exteriores. Apto para todo tipo de superficies lisas y para la decoración de objetos donde se desee un brillo especialmente intenso. Resiste temperaturas de hasta 150 °C.

Para lograr el mejor efecto, se recomienda aplicar sobre una superficie muy lisa y de color oscuro.

Ord.-no.: 674778

### Calidad y propiedades

- Pintura de alta calidad con una combinación especial de resina
- Muy buena cobertura
- Excelente adherencia
- Buena fluidez
- Secado rápido
- Resistente a las manchas
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Resistente a arañazos, impactos y golpes
- Resistente al calor hasta 150 °C
- Se puede pintar encima

### Datos físicos y químicos

- Base: Special resin
- Colourname: silver
- Smell: Characteristic
- Efficiency: 400 ML – 1.5 m<sup>2</sup>
- Dust dry: 15 min
- Dry to touch: 1 h
- Completely dry: 12 h
- Surfaces: decorative objects and outdoor objects
- Minimum Working Temperature: 10 °C
- Maximum Working Temperature: 25 °C
- Flash point: n.a.
- Storage stability: 10 years
- Content: 400 ML

### Cómo utilizarlo

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.  
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.  
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.  
Prueba de pulverización. Aplique varias capas finas a una distancia de unos 25 cm en forma de cruz.  
Espere 5 minutos entre turnos y luego aplique capas adicionales hasta conseguir el efecto deseado.  
Nota: Para lograr el efecto, se necesita una base muy lisa. Por lo tanto, las superficies planas no deben ser esmeriladas, rectificadas y tratadas previamente con una imprimación negra para garantizar un resultado óptimo.  
Si se utiliza una imprimación, debe secarse al menos 1 hora antes de aplicar la capa de acabado.  
Un fondo negro es una base y un requisito previo para un efecto Silver Chrome excelente. Por ejemplo, prepintar con DUPLI-COLOR EFFECT PRIMER negro.  
Los materiales plásticos que puedan pintarse deben tratarse siempre previamente con imprimación para plásticos, por ejemplo, DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER.

### Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

### Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

### Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación:** 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.