

DUPLI-COLOR FIRNIS SPRAY ACRYLIC**Información técnica**

Revestimiento protector transparente a base de acrílico para pinturas completamente secas. Aplicable sobre lienzo, madera, cartón, piedra, cerámica y muchas otras superficies. Protege la capa de pintura y prolonga su vida útil. Además, previene la oxidación de metales pintables.

Ord.-no.: 319761, 319754, 319730, 319747

Calidad y propiedades

Barniz protector acrílico transparente de alta calidad
Excelente adherencia
Buena fluidez, superficie lisa
Secado rápido
Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
Resistente a las manchas
Resistente a arañazos, impactos y golpes tras el secado
Para uso en interiores y exteriores

Datos físicos y químicos

Base: Resina acrílica
Nombre en color: transparente
Smell: Característica
Grado de brillo:

- brillo, 75
- estera, 10 ±2

Eficacia:

- 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
- 150 ML – 1.0 - 2.0 m²

Polvo seco:

- 10 min
- 1 min

Seco al tacto: 50 min
Completely dry: 24 h
Surfaces: wood, cardboard, stone, ceramics and many surfaces
Temperatura mínima de trabajo: 10 °C
Temperatura máxima de trabajo: 25 °C
Flash point: n.a.
Estabilidad de almacenamiento: 10 años
Contenido:

- 400 ML
- 150 ML

Cómo utilizarlo

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
Aplique varias capas finas a intervalos de 1 a 2 minutos.
Distancia de pulverización de 25 a 30 cm.
¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.