

## DUPLI-COLOR SPRAY ANTIDESLIZANTE

## Información técnica



Pintura en spray especial a base de resinas acrílicas modificadas con partículas antideslizantes, transparente con acabado sedoso mate. Aumenta el agarre en superficies resbaladizas y húmedas, así como en pasamanos y mangos de herramientas, tanto en interiores como en exteriores. Reduce el riesgo de caídas y aumenta la seguridad en, por ejemplo, escaleras, platos de ducha, suelos de baño, bordes de piscinas, balcones, embarcaciones y zonas transitables en general.

Ord.-no.: 419096

### Calidad y propiedades

Aumenta las condiciones de seguridad, p. ej., escaleras, superficies de baño, bordes de la piscina, balcones y barcos.  
Resistente al cloro y al agua salada  
Buena adherencia al hormigón, asfalto, a la madera, al metal, al linóleo y a la mayoría de los plásticos.  
Fácil de usar gracias a la válvula superior  
Secado rápido  
Aplicación en interiores y exteriores  
Sedoso mate transparente

### Datos físicos y químicos

Base: Acrylic resin  
Colourname: transparent mat  
Smell: Characteristic  
Degree of gloss value: mat, 10 ±2  
Efficiency: 400 ML – 1,6 m<sup>2</sup>  
Dust dry: 5 min  
Dry to touch: 30 min  
Completely dry: 24 h  
Overcoatable: 1-2 h  
Surfaces: concrete, asphalt, tile, wood, metal, linoleum and most plastics  
Minimum Working Temperature: 15 °C  
Maximum Working Temperature: 25 °C  
Storage stability: 10 years  
Content: 400 ML

### Cómo utilizarlo

Temperatura de procesamiento de 15 a 25 °C  
La base debe estar limpia, seca y sin grasa  
Cubra las superficies no pintadas  
Agitar la lata durante 2 minutos antes de su uso  
Gire el frasco hacia arriba para aplicarlo.  
Pulverización de prueba  
Aplicar en varias capas finas.  
Deje que se ventile durante 5 minutos entre turnos.  
La estructura depende de la distancia de pulverización y del número de capas.

### Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

### Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

### Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación: 10 julio 2025** – Esta versión sustituye a todas las anteriores.