

## DUPLI-COLOR SPRAY DE DISPERSIÓN PARA RETOQUES

### Información técnica



Pulverizador de retoque de alto nivel para superficies sucias como paredes o techos. Puede utilizarse para manchas de grasa, nicotina, hollín y agua, pero también para manchas causadas por insectos, café, betún, alquitrán y lápices de colores.

Muy adecuado para su uso en superficies como poliestireno, papel pintado, pinturas viejas para paredes y yeso.

Ord.-no.: 391408

#### Calidad y propiedades

- Alta cobertura
- Olor neutro
- A base de agua
- Alto rendimiento (hasta 1 m<sup>2</sup>/lata)
- Muy buen aislamiento
- Aplicación en interiores y exteriores
- Se puede pintar con dispersiones
- Tono blanco mate

#### Datos físicos y químicos

- Base: acrylate dispersion
- Colourname: white
- Smell: Neutral
- Efficiency: 200 ML – 1 m<sup>2</sup>
- Dust dry: 30 min
- Dry to touch: 40 min
- Overcoatable: 2 h
- Surfaces: polystyrene, wallpaper, old wall paint, ceilings and plaster
- Minimum Working Temperature: +10 °C
- Maximum Working Temperature: +25 °C
- Storage stability: 2 years
- Content: 200 ML

#### Cómo utilizarlo

- Agite la lata durante 2 minutos antes de usarla.
- La superficie debe estar limpia y seca.
- Cepille los bordes del agua en seco y elimine la acumulación de sal.
- En primer lugar, pulverizar la muestra.
- Aplique varias capas finas a una distancia de unos 25 cm en forma de cruz.
- Deje que se sequen las superficies para aumentar el aislamiento.
- Repita la aplicación si es necesario para las manchas difíciles.
- Se puede extender con pintura de dispersión.
- Proteger de la congelación.
- Después de la aplicación, limpie el cabezal de pulverización para poder seguir utilizando la lata.

#### Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

#### Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

#### Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación:** 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.