

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 29.10.2024 Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Révision: 14.03.2024

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

**Nom du produit:** DUPLI-COLOR ALKYTON Rostschutzlack (Gloss, Satin, Flat, Fluor)

#### Code du produit:

101047, 103176, 103177, 103178, 103179, 103180, 103181, 103183, 245411, 245428, 245435, 245442, 245459, 245466, 245473, 245480, 245510, 245527, 245534, 246104, 246111, 246128, 246135, 246142, 246166, 246173, 246180, 246203, 269707, 269721, 308550, 308567, 313868, 313875, 313899, 313998, 314001, 314018, 314025, 314032, 314049, 314056, 314063, 314070, 316845, 356469, 356476alt, 356483, 356490, 365942, 365959, 365966, 365973, 365980, 365997, 367298, 367304, 367311, 367328, 372100, 372117, 386640, 386657, 406171, 406195, 415210, 419171, 316852alt, 246098alt, 270000alt, 270017alt, 270031alt, 270048alt, 367335alt, 245497alt, 245558alt, 245565alt, 366000alt, 366017alt, 406188alt, 406201alt

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### Secteur d'utilisation

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)

#### Catégorie du produit PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants

#### Catégorie de processus

PROC7 Pulvérisation dans des installations industrielles

PROC11 Pulvérisation en dehors d'installations industrielles

PROC10 Application au rouleau ou au pinceau

#### Emploi de la substance / de la préparation Vernis

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Producteur/fournisseur:

European Aerosols GmbH\*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 Haßmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

\*Anciennement connu sous le nom de Motip Dupli GmbH

#### Service chargé des renseignements: Département Sécurité Produit

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Tel.: +49 6266-75-310

Fax +49 6266-75-362

(Lu-Je 08:00 - 16:00 H, Ve 08:00 - 12:30 H)

numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Centre Antipoisons Belge: Appelez gratuitement 070 245 245

Un médecin vous répond, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS02 flamme

Flam. Liq. 3

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

(suite page 2)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 29.10.2024    Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Révision: 14.03.2024

**Nom du produit: DUPLI-COLOR ALKYTON Rostschutzlack (Gloss, Satin, Flat, Fluor)**

(suite de la page 1)



GHS07

STOT SE 3      H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Aquatic Chronic 3    H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- **Pictogrammes de danger**



GHS02



GHS07

- **Mention d'avertissement** Attention
- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**  
Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2%d'aromatiques
- **Mentions de danger**  
H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- **Conseils de prudence**  
P101      En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102      Tenir hors de portée des enfants.  
P210      Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P271      Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P312      Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
P501      Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation régionale.
- **Indications complémentaires:**  
EUH208 Contient acide néodécanoïque, sel de cobalt. Peut produire une réaction allergique.  
EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
- **2.3 Autres dangers**
- **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien** Non applicable.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

- **3.2 Mélanges**
- **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

**Composants dangereux:**

|   |  |         |
|---|--|---------|
| Numéro CE: 919-857-5<br>Reg.nr.: 01-2119463258-33   | Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques,<br><2%d'aromatiques<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304<br>⚠ STOT SE 3, H336 | 25-<50% |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Numéro index: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17 | dioxyde de titane<br>⚠ Carc. 2, H351   | 5-<10%  |

(suite page 3)






# Fiche de données de sécurité

## selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 29.10.2024 Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Révision: 14.03.2024

**Nom du produit: DUPLI-COLOR ALKYTON Rostschutzlack (Gloss, Satin, Flat, Fluor)**

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| (suite de la page 2)   |  |             |
| Numéro CE: 918-481-9<br>Reg.nr.: 01-2119457273-39  | Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2 % d'aromatiques<br> Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066   | 2,5-<5%     |
| CAS: 7779-90-0<br>EINECS: 231-944-3<br>Numéro index: 030-011-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119485044-40 | bis(orthophosphate) de trizinc<br> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410   | ≥0,25-<1%   |
| CAS: 1314-13-2<br>EINECS: 215-222-5<br>Numéro index: 030-013-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119463881-32 | oxyde de zinc<br> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410  | ≥0,25-≤0,5% |
| CAS: 27253-31-2<br>EINECS: 248-373-0<br>Reg.nr.: 01-2119970733-31                              | acide néodécanoïque, sel de cobalt<br> Repr. 2, H361<br> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ≥0,1-≤0,5%  |

**· Indications complémentaires:**

Le contenu en Benzène des substances Solvent Naphta est inférieur à 0.1% (Note P de l'Annexe I de la Directive 1272/2008/CEE)

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

**· 4.1 Description des mesures de premiers secours**

· **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

· **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.

· **Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

· **Après ingestion:** Boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.

· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

**· 5.1 Moyens d'extinction**

· **Moyens d'extinction:**

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

· **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit

· **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **5.3 Conseils aux pompiers -**

· **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Veiller à une aération suffisante.

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

Tenir éloigné des sources d'inflammation.

**· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

(suite page 4)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 29.10.2024    Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Révision: 14.03.2024

**Nom du produit: DUPLI-COLOR ALKYTON Rostschutzlack (Gloss, Satin, Flat, Fluor)**

(suite de la page 3)

- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
  - **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
  - **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
  - **Autres indications sur les conditions de stockage:** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
  - **Classe de stockage:** 3
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

· **8.1 Paramètres de contrôle**

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**13463-67-7 dioxyde de titane**

|      |   |
|------|---|
| VLEP | Valeur à long terme: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| C2   |   |

**1314-13-2 oxyde de zinc**

|      |  |
|------|--|
| VLEP | Valeur à long terme: 5* 10** mg/m <sup>3</sup> |
|      | *fumées **poussières                           |

· **DNEL**

**Hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, isoalcanes, cycliques, <2% d'aromatiques**

|             |      |   |
|-------------|------|---|
| Oral        | DNEL | 125 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)    |
| Dermique    | DNEL | 208 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)      |
|             | DNEL | 125 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)    |
| Inhalatoire | DNEL | 871 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)   |
|             | DNEL | 185 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |

· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**

- **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
- **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:** Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

(suite page 5)



Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 29.10.2024    Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Révision: 14.03.2024

Nom du produit: DUPLI-COLOR ALKYTON Rostschutzlack (Gloss, Satin, Flat, Fluor)

(suite de la page 5)

|  |  |
|--|--|
| · <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité</b> |  |
| · <b>Propriétés explosives:</b>  | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| · <b>Teneur en solvants:</b>   |  |
| · <b>Solvants organiques:</b>  | 37,9 %   |
| · <b>VOC (CE)</b>  | --   |
|  | 450,0 g/l  |
| · <b>CE-COV %</b>  | 35,00 %  |
| · <b>Teneur en substances solides:</b>   | 61,8 %   |
| · <b>Changement d'état</b>   |  |
| · <b>Taux d'évaporation:</b>   | Non déterminé.   |
| · <b>Informations concernant les classes de danger physique</b>  |  |
| · <b>Substances et mélanges explosibles</b>  | néant  |
| · <b>Gaz inflammables</b>  | néant  |
| · <b>Aérosols</b>  | néant  |
| · <b>Gaz comburants</b>  | néant  |
| · <b>Gaz sous pression</b>   | néant  |
| · <b>Liquides inflammables</b>   | Liquide et vapeurs inflammables.   |
| · <b>Matières solides inflammables</b>   | néant  |
| · <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>   | néant  |
| · <b>Liquides pyrophoriques</b>  | néant  |
| · <b>Matières solides pyrophoriques</b>  | néant  |
| · <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>   | néant  |
| · <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b>                            | néant  |
| · <b>Liquides comburants</b>   | néant  |
| · <b>Matières solides comburantes</b>  | néant  |
| · <b>Peroxydes organiques</b>  | néant  |
| · <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b>  | néant  |
| · <b>Explosibles désensibilisés</b>  | néant  |

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2%d'aromatiques

|             |            |                                       |
|-------------|------------|---------------------------------------|
| Oral        | LD50       | >5000 mg/kg /per day (rat) (OECD 401) |
| Dermique    | LD50       | >2000 mg/kg (rat) (OECD 402)          |
| Inhalatoire | LC50 / 4 h | >5000 mg/m3 (rat) (OECD 403)          |

(suite page 7)



Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 29.10.2024    Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Révision: 14.03.2024

Nom du produit: DUPLI-COLOR ALKYTON Rostschutzlack (Gloss, Satin, Flat, Fluor)

(suite de la page 6)

|   |      |                               |
|---|------|-------------------------------|
| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2 % d'aromatiques   |      |                               |
| Oral  | LD50 | >5000 mg/kg (rat) (OECD 401)  |
| Dermique  | LD50 | 3160 mg/kg (lapin) (OECD 402) |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Effet primaire d'irritation:</b></li><li>• <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b><br/>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.<br/>Pas d'effet d'irritation.</li><li>• <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b><br/>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.<br/>Pas d'effet d'irritation.</li><li>• <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b><br/>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.<br/>Aucun effet de sensibilisation connu.</li><li>• <b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b><br/>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.</li><li>• <b>Cancérogénicité</b> Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.</li><li>• <b>Toxicité pour la reproduction</b><br/>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.</li><li>• <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique</b><br/>Peut provoquer somnolence ou vertiges.</li><li>• <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée</b><br/>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.</li><li>• <b>Danger par aspiration</b><br/>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.</li><li>• <b>11.2 Informations sur les autres dangers</b></li></ul> |      |                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Propriétés perturbant le système endocrinien</b></li></ul>   |      |                               |
| Aucun des composants n'est compris.   |      |                               |

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

|  |                  |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>12.1 Toxicité</b></li></ul>   |                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Toxicité aquatique:</b></li></ul>   |                  |
| 7779-90-0 bis(orthophosphate) de trizinc   |                  |
| EC50 / 48 h  | 0,33 mg/l (cru)  |
| LC50 / 96 h  | 0,37 mg/l (fish) |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>12.2 Persistance et dégradabilité</b> Pas d'autres informations importantes disponibles.</li><li>• <b>12.3 Potentiel de bioaccumulation</b> Pas d'autres informations importantes disponibles.</li><li>• <b>12.4 Mobilité dans le sol</b> Pas d'autres informations importantes disponibles.</li><li>• <b>12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB</b></li><li>• <b>PBT:</b> Non applicable.</li><li>• <b>vPvB:</b> Non applicable.</li><li>• <b>12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien</b><br/>Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.</li><li>• <b>12.7 Autres effets néfastes</b></li><li>• <b>Remarque:</b> Nocif pour les poissons.</li><li>• <b>Autres indications écologiques:</b></li><li>• <b>Indications générales:</b><br/>Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant<br/>Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.<br/>Nocif pour les organismes aquatiques.</li></ul> |                  |

FR

(suite page 8)





Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 29.10.2024    Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Révision: 14.03.2024

Nom du produit: DUPLI-COLOR ALKYTON Rostschutzlack (Gloss, Satin, Flat, Fluor)

(suite de la page 8)

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur:<br>1000 ml  |
| · Catégorie de transport         | 3  |
| · Code de restriction en tunnels | D/E  |
| · Remarques:                     | > 450 l: 3 F1, III   |
| · IMDG                           |  |
| · Limited quantities (LQ)        | 5L   |
| · Excepted quantities (EQ)       | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| · Remarques:                     | > 30 l: 3, III   |
| · "Règlement type" de l'ONU:     | UN 1263 PEINTURES, 3, III  |

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Tableau des maladies professionnelles n°4 bis

· Directive 2012/18/UE

· Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.

· Catégorie SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 5000 t

· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 50000 t

· RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (POP)

Aucun des composants n'est compris.

· RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3

· Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II

Aucun des composants n'est compris.

· Prescriptions nationales:

· Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction

· Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57

Aucun des composants n'est compris.

· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement (CE) n.° 1907/2006, Article 31, modifié par le règlement (UE) 2020/878.

· Phrases importantes

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 29.10.2024    Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Révision: 14.03.2024

Nom du produit: **DUPLI-COLOR ALKYTON Rostschutzlack (Gloss, Satin, Flat, Fluor)**

(suite de la page 9)

H410    Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412    Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Les données sont basées sur des données techniques internes et sur des données techniques fournies par les fournisseurs.

|  |  |
|--|--|
| Liquides inflammables  | Règles d'extrapolation   |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)<br>Dangers pour le milieu aquatique- danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique | La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |

· **Numéro de la version précédente: 12**

· **Acronymes et abréviations:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1

Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2

Repr. 2: Toxicité pour la reproduction – Catégorie 2

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3

· **\* Données modifiées par rapport à la version précédente**