

DUPLI-COLOR GRAFFITI-EX SPRAY**Technisches Merkblatt**

Hochwirksamer Abbeizer. Beseitigt leicht und gründlich Altanstriche, Wandschmierereien und unerwünschte Graffiti's. Geeignet für Mauerwerk, Ziegelsteine, Stein- und Betonflächen, Marmor, Asphalt, Glas, Metall- und Holzflächen.

Art.-Nr.: 195419

Qualität & Eigenschaften

Löst und entfernt Lacke und Wandschmierereien schnell und gründlich
Wird nach dem Aufsprühen gelartig, läuft daher an senkrechten Flächen nicht ab, sondern wirkt konzentriert bei gezielter Behandlung
Bei der Anwendung auf Buntmetallen kann es zu Verfärbungen kommen
Ph-neutral

Physikalische & chemische Daten

Basis: Spezialkombination
Farbname: transparent
Ergiebigkeit: 400 ML – 0.8 m²
Staubtrocken: 24 h
Durchgetrocknet: 24 h
Überlackierbar: 0 min
Untergründe: Mauerwerk, Ziegelsteinen, Stein- und Betonflächen, Marmor-, Asphalt-, Glas-, Metall- und Holzflächen
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Bei gestrichenen oder lackierten Untergründen an unauffälliger Stelle die Festigkeit und Beständigkeit der Grundfarbe prüfen.
Empfindliche Flächen, die nicht behandelt werden sollen, mit Folie abdecken.
Dose kurz schütteln.
Reichlich aufsprühen und ca. 10 - 15 Minuten einwirken lassen. Je nach Qualität und Alter der zu entfernenden Lacke/Farben kann die Einwirkzeit verkürzt oder bis zu 24 Stunden verlängert werden.
Anschließend mit geeigneten Werkzeugen abschaben.
Gegebenenfalls mit Nitroverdünnung oder auch Wasser abwaschen.
Bei stark porösen Untergründen evtl. Drahtbürste verwenden.
Falls nötig, den Vorgang wiederholen.
Vor dem Auftrag neuer Anstriche müssen alle Reste von Graffiti-Ex entfernt werden.
Vorsicht: nicht ins Abwasser gelangen lassen, sondern abgelöste Lacke/Farben auffangen und über die Problemstoffsammlung entsorgen.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 21. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.