

# **DUPLI-COLOR profi Allgrund Spray**

# **Technisches Merkblatt**



Universelle Grundierung für Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, eloxiertem Aluminium, V2A Stahl, pulverbeschichteten Bauteilen, div. Kunststoffe und Holz. Aktiver Korrosionsschutz mit gutem Haftvermögen, Hitzebeständigkeit und hoher Füllkraft.

Art.-Nr.: 478352, 478369

## Qualität & Eigenschaften

Auf Basis synthetischer Harze Wetterbeständig Schnell trocknend Sehr gutes Haftvermögen Hitzebeständig bis 80°C trockene Wärme Nitrofest (nach Durchtrocknung)

## Physikalische & chemische Daten

Basis: Speziallack Farbname:

• grau

∘ weiß

Geruch: Lösemittel

Ergiebigkeit: 400 ML - 1.5 - 2.0 m<sup>2</sup>

Staubtrocken: 40 min Grifffest: 60 min Überlackierbar: 3-4 h

Untergründe: Kunststoffen und Holz Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt: n.a. Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt: 400 ML

#### Hinweise zur Benutzung

Die zu lackierende Flächen gründlich mit DUPLI-COLOR Entfetter Spray, Art.Nr. 478376, reinigen.

Die Fläche muss fett-, staubfrei und trocken sein.

Losen Rost und Walzhaut unbedingt entfernen. Anschleifen

Dose 3 Minuten gründlich schütteln.

Probesprühen

2-3 Spritzgänge

Unbedingt Atemschutzmaske (Typ A2/P3) tragen.

# Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### **Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 4. August 2025 - Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.