

## DUPLI-COLOR SILVER LOOK

## Technisches Merkblatt



Dieser dekorative, schnelltrocknende Lack verleiht den lackierten Gegenständen eine täuschend echte Blattsilberoptik. Abriebfest. Für innen und außen geeignet. Anwendbar auf Metall, Glas, Keramik, Stein, Holz, Papier, Karton usw. Mögliche Anwendungen: Bilder-/ Spiegelrahmen, Möbel, Wand-/Zierleisten, Schilder, Dekorationen usw.

**Art.-Nr.:** 290893, 290909

### Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Acryl-Qualität für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich  
Sehr hoher Glanzgrad  
Hohe Ergiebigkeit  
Sehr gute Deckkraft  
Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
Schnelltrocknend  
Wischfest  
Wetterfest, lichtecht, UV-beständig  
Kratz-, stoß- und schlagfest

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)  
Farbname: silber  
Geruch: Lösemittel  
Glanzgrad Wert: glänzend, 75  
Ergiebigkeit: 400 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>  
Staubtrocken: 10 min  
Griffest: 30 min  
Durchgetrocknet: 2 h  
Untergründe: Metall, Glas, Keramik, Stein, Holz, Papier, Karton und vielen anderen Untergründen  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt: 400 ML

### Hinweise zur Benutzung

Rost und Schmutz entfernen, eventuell grundieren.  
Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.  
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.  
Bei Bedarf mit DUPLI-COLOR Effect Primer weiß vorgrundieren.  
Vor Gebrauch Dose 2-3 Minuten schütteln.  
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.  
Aus ca 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.  
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 10. Juli 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.