

## DUPLI-COLOR GRANITE LOOK KLARLACK

## Technisches Merkblatt



Spezieller Klarlack für zusätzlichen Schutz und Wetterfestigkeit von Lackierungen mit DUPLI-COLOR Granit Look.

**Art.-Nr.:** 659188

### Qualität & Eigenschaften

Hochwertiger, kristallklarer Acryl-Schutzlack  
matt  
Ausgezeichnete Haftung  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
Schnelltrocknend  
Wetterfest, lichtecht, UV-beständig  
Nach Durchtrocknung kratz-, stoß- und schlagfest

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)  
Farbname: transparent  
Glanzgrad : matt GE  
Ergiebigkeit: 400 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>  
Griffest: 50 min  
Staubtrocken: 10 min  
Durchgetrocknet: 24 h  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt: 400 ML

### Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.  
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.  
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.  
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.  
Sprühabstand 25 - 30 cm.  
Im Abstand von 1 - 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.  
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 15. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.