

## DUPLI-COLOR TERRACOTTA LOOK

## Technisches Merkblatt



Speziallack mit täuschend echter Oberflächenstruktur.  
Terracotta-Style für Stühle, Bänke, Regale, Schalen etc.  
Für Untergründe aller Art. Für innen und außen geeignet.

**Art.-Nr.:** 706981, 743658, 743665, 743634, 743641

### Qualität & Eigenschaften

Hochwertiger Nitro-Kombilack mit spezieller, rauer Oberflächenstruktur  
Ausgezeichnete Haftung und Deckfähigkeit  
Guter Verlauf  
Schnelltrocknend  
Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich  
Wetterbeständig  
Sehr gute Farbbeständigkeit (lichtecht, UV-beständig)  
Kann problemlos überlackiert werden

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Nitrokombi-Lack (NC)

Farbname:

- manganbraun
- samtblau
- orientrot
- saharagelb

Glanzgrad : matt GE

Ergiebigkeit:

- 400 ML – 0.8 - 1.2 m<sup>2</sup>
- 150 ML – 0.3 - 0.5 m<sup>2</sup>

Griffest: 50 min

Staubtrocken: 10 min

Durchgetrocknet: 3 h

Untergründe: Metall, Holz, Glas, Stein, Keramik,

Karton und lackierfähige Hartkunststoffe

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt: n.a.

Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt:

- 400 ML
- 150 ML

### Hinweise zur Benutzung

Untergrund von Schmutz und Fett reinigen, Metalle entrostet.  
Auf Kunststoffteile grundsätzlich mit DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER, auf sonstige Untergründe DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER auftragen.  
Unebene Oberflächen spachteln und schleifen. Trocknen lassen.  
Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.  
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.  
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.  
Den Effektlack in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten sprühen.  
Sprühabstand: ca 25 cm  
Terracotta Spray kann mit allen DUPLI-COLOR Decklacken überlackiert werden. Je nach aufgetragener Schichtdicke muss jedoch mit einer Verminderung der Strukturintensität gerechnet werden.  
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 21. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.