

## DUPLI-COLOR RAL ACRYL KLARLACK Technisches Merkblatt



Hochwertiger, kristallklarer Überzugslack für Sprühlacke auf Acryl- und Nitrokombinationsbasis wie z.B. Metallic-, Neon- und weitere Farbsprays. Schützt und fixiert Gräser, Stroh- und Trockenblumen, Korb- und Bastgeflechte, Salzteig-Basteleien, Kohlezeichnungen, Papier, Pappe und alle Arten von Holz (im Rohzustand). Fixiert und imprägniert Fotos, schützt sämtliche Metalle vor Oxidation (Zaponieren): z. B. Silber, Kupfer, Eisen, Blech, Messing, Chrom, Nickel, Aluminium, Zinn.

**Art.-Nr.:** 158193, 158209

### Qualität & Eigenschaften

Hochwertiger, kristallklarer Acryllack  
 Hochglänzend bzw. matt  
 Ausgezeichnete Haftung  
 Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
 Schnelltrocknend  
 Geeignet für das Lackieren und Reparieren von  
 Objekten im Innen- und Außenbereich  
 Wetterfest, lichtecht, UV-beständig  
 Nach Trocknung kratz-, stoß- und schlagfest

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Acrylat-Mischpolymere  
 Farbname: transparent  
 Geruch: Lösemittel  
 Glanzgrad Wert:  
 ◦ matt, 10 ±2  
 ◦ glänzend, 75  
 Ergiebigkeit: 400 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>  
 Staubtrocken: 10 min  
 Griffest: 30 min  
 Durchgetrocknet: 2 h  
 Überlackierbar: 30 min  
 Surfaces: Protects and fixes grasses, straw and dry flower arrangements, basket and bast work, salt dough handicrafts, charcoal drawings, paper, carton and all kinds of unprocessed wood. Fixes and impregnates photographs, protects all metals from oxidation: e.g. silver, copper, iron, metal sheet, brass, chrome, nickel, aluminium, tin.  
 Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
 Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
 Flammpunkt: n.a.  
 Lagerstabilität: 10 Jahre  
 Inhalt: 400 ML

**Hinweise zur Benutzung**

Rost und Schmutz entfernen.  
Evtl. Oberfläche anschleifen, um die Haftfähigkeit zu verbessern.  
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.  
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.  
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.  
Aus ca 25 - 30 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.  
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen

**Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 10. Juli 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.