

Spezielles Markierungsspray für dauerhafte Applikationen. Besonders belastbar. Geeignet z. B. für Parkplatz-, Industriemarkierungen sowie private Zwecke. Mit Überkopf-Kippventil. Optionales Zubehör: Markierungswagen.

Art.-Nr.: 895142, 895159, 895166, 895173, 895142-KD, 895159-KD, 895166-KD, 895173-KD

Qualität & Eigenschaften

Hochdeckende, schnelltrocknende Qualität
Spezielles Ventil für Bodenanwendungen
Speziell für die Anwendung im Speedliner²
Für dauerhafte Markierungen
Stark abriebfest
Hohe Wetterbeständigkeit

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)
Farbname:

- blau
- gelb
- rot
- weiß

Ergiebigkeit: 600 ML – 60 m
Griffest: 30 min
Staubtrocken: 10 min
Durchgetrocknet: 24 h
Überlackierbar: 24 h
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Inhalt: 600 ML

Hinweise zur Benutzung

Dose ca. 3 Minuten schütteln.
Nach dem hörbaren Aufschlagen der Kugeln noch ca. 1 Minute lang kräftig schütteln.
An unauffälliger Stelle probesprühen
Sprühentfernung ca. 25 cm
Gewünschte Markierung aufsprühen
Bei Anwendung im Speedliner² Markierwagen bitte die entsprechende Anleitung beachten.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 21. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.