

DUPLI-COLOR SPOTMARKER BAUMARKIERER

Technisches Merkblatt



Bau- und Forstmarkierer – Überkopf-Applikation NEU: patentierte Markierungskappe mit arretierbarem Sprühauslöser. Verhindert unbeabsichtigtes Sprühen. Spezial-Lackspray mit Überkopfventil. Ideal für Kennzeichnungen im Bereich von Baustellen, Straßen-, Hoch- und Tiefbau. Hochdeckend und intensiv leuchtend. Optional Anwendung mit Markierroller oder Markierpistole möglich. Für temporäre Markierungen.

Art.-Nr.: 651908, 651915, 651922, 652479, 656644, 656651, 660245, 775239, 651908-KD, 651915-KD, 651922-KD, 652479-KD, 656644-KD, 656651-KD, 660245-KD, 775239-KD

Qualität & Eigenschaften

Neuartige Einhandsicherheitskappe mit arretierbarem Sprühauslöser verhindert unbeabsichtigtes Sprühen
Kappe für Spezialanwendungen annehmbar (für Einsatz in Zubehörteilen)
Spezielles Kippventil für präzise Wand- und Bodenmarkierungen
Haftet hervorragend auch auf feuchten Untergründen
Markierungen 6-9 Monate kraftvoll sichtbar
Hochdeckende Qualität gewährleistet hohe Ergiebigkeit
Intensive Leuchtkraft der Fluo-Farbtöne
Einfache Anwendung auch mit Handschuhen
Sauberes, tropffreies Markieren
Umweltfreundlich und nicht gesundheitsgefährdend
Selbstreinigendes Ventil, daher 100 % leersprühbar

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)
Farbname:

- leuchtgelb
- rot
- weiß
- blau
- leuchtorange
- leuchtgrün
- Straßengelb
- leuchtpink

Ergiebigkeit: 500 ML – 140 m
Griffest: 30 min
Staubtrocken: 10 min
Durchgetrocknet: 24 h
Überlackierbar: 24 h
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt: 500 ML

Hinweise zur Benutzung

Dose ca. 3 Minuten schütteln.
An unauffälliger Stelle probesprühen.
Sprühentfernung ca. 25 cm.
Gewünschte Markierung aufbringen.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 21. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.