

**DUPLI-COLOR COLOR SPECIAL  
METALLIC LOOK****Technisches Merkblatt**

DUPLI-COLOR METALLIC LOOK ist ein schnelltrocknender Lack mit speziellen Effektpigmenten. Kann auf Oberflächen aller Art angewendet werden, z.B. Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Papier, Karton. Hochwertige Acryl-Qualität. Der Farbton silber auch in Kunstharz-Qualität erhältlich.

**Art.-Nr.:** 651533, 671227, 651540

**Qualität & Eigenschaften**

Hochwertige Qualität  
Sehr gute Deckkraft  
Dauerhafter Glanz, Polierfähig nach  
Überlackierung mit DUPLI-COLOR Zapon-Spray  
oder 2-Schicht-Klarlack  
Ausgezeichnete Haftung  
Schnelltrocknend  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche,  
Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter  
Elastizität  
Bedingt benzinfest  
Nach Überzug mit Klarlack wetterbeständig  
Sehr gute Farbbeständigkeit (lichtecht,  
vergilbungsfrei)  
Kratz-, stoß- und schlagfest

**Physikalische & chemische Daten**

Basis:  
◦ Acryllack (AC)  
◦ Kunstharzlack (Alkyd)  
Farbname:  
◦ blaulila  
◦ schwarz  
◦ silber  
Geruch: Lösemittel  
Glanzgrad Wert: seidenmatt, 25 ±5  
Ergiebigkeit:  
◦ 400 ML – 1.0 m<sup>2</sup>  
◦ 400 ML – 1.0 m<sup>2</sup>  
Staubtrocken: 10 min  
Griffest: 30 min  
Überlackierbar: 30 min  
Untergründe: Metall, Stein, Holz, Glas, Kunststoff  
usw.  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 m  
Inhalt: 400 ML

---

**Hinweise zur Benutzung**

Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei sein.  
Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln.  
Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.  
Mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten sprühen.  
Unbedingt nach mind. 30 Minuten Trocknung mit Klarlack versiegeln. Sonst werden die Aluminiumteilchen des Metallic-Lackes durch Umwelt- und Witterungseinflüsse angegriffen.  
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

**Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 10. Juli 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.