

**DUPLI-COLOR profi Abbeizer Spray****Technisches Merkblatt**

Hochwirksames Abbeizerspray für die Entfernung von alten Lackschichten auf vielen Untergründen wie Stein, Beton, Mauerwerk, Asphalt, Metall und Holz.

**Art.-Nr.:** 478345

**Qualität & Eigenschaften**

Gel-Struktur, haftet auch an senkrechten Flächen  
Gründlich und schnell  
Sparsame Dosierung  
Einfache Anwendung

**Physikalische & chemische Daten**

Basis: Spezialkombination  
Farbname: transparent  
Ergiebigkeit: 400 ML – 0.8 m<sup>2</sup>  
Untergründe: Holz, Glas, Mauerwerk, Ziegelsteine,  
Stein- und Betonflächen, Asphalt und Metall  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt: 400 ML

**Hinweise zur Benutzung**

Die Dose auf Raumtemperatur bringen.  
Verarbeitungstemperatur 5° bis 30° C.  
Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.  
Vor Gebrauch die Verträglichkeit des Untergrundes prüfen.  
Abbeizer Spray großzügig auftragen und einwirken lassen.  
Einwirkzeit ca. 15 Min. (abhängig von Qualität und Alter des zu entfernenden Lackes).  
Anschließend mit dem dafür geeigneten Werkzeug entfernen.  
Verschmutzten Abbeizer als chemischen Abfall entsorgen.  
Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3).

**Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 15. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.