

DUPLI-COLOR GLITTER SPRAY

Technisches Merkblatt



Spezielle Glitterlackierung für Oberflächen aller Art, z.B. Glas, Keramik, Stein, Metalle sowie alle Flächen, die mit Acryl- oder Nitrolacken lackiert sind. Kann auch auf grundiertes oder lackiertes Holz, bedingt auf Karton, Papier und lackierfähige Kunststoffe aufgesprüht werden. Der silberne Farbton ist transparent mit Glitzerpartikeln. Die bunten Farbtöne sind deckend mit Glitzerpartikeln. Der erzielte Effekt ist sehr stark von Farbton und Beschaffenheit des Untergrundes abhängig.

Art.-Nr.: 685040, 684463, 669644, 685057, 684418, 332609, 669255, 685071, 684470, 669187, 685095, 684517, 669217, 685101, 684524, 669200, 685118, 684500, 669248, 685125, 684494, 669224, 338663

Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität
Ausgezeichnete Haftung
Guter Verlauf, glatte Oberfläche
Schnelltrocknend
Geeignet für das Lackieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
Wischfest
Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
Kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

Basis: Nitrokombi-Lack (NC)

Farbname:

- blauschwarz
- gold
- silber transparent
- kupferbraun
- lindgrün
- marinblau
- purpur
- violett

Glanzgrad : matt GE

Ergiebigkeit:

- 400 ML – 1.0 - 1.5 m²
- 200 ML – 0.5 - 0.7 m²
- 150 ML – 0.4 - 0.6 m²
- 400 ML – 0,5 - 0,7 m²

Griffest: 60 min

Staubtrocken: 10 min

Durchgetrocknet: 24 h

Überlackierbar: 10 min

Untergründe: Glas, Keramik, Stein, Metalle sowie alle Flächen, mit Acryl- oder Nitrolacken, Holz, bedingt auf Karton, Papier und lackierfähige Kunststoffen

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt: n.a.

Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt:

- 400 ML
- 200 ML
- 150 ML

Hinweise zur Benutzung

Lose Altanstriche und Rost entfernen.
Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
Bei Bedarf grundieren mit DUPLI-COLOR Haftgrund.
Um eine deckende Schicht zu erhalten, Gitter Spray old mit weißem Effekt-Primer und die anderen deckenden Farbtöne mit schwarzem Effekt-Primer vorlackieren.
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Aus ca. 25 cm Entfernung im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!
Der erzielte Diamanteffekt ist stark abhängig vom Farbton des Lackes und des Untergrundes. Mit den silber-transparenten Farbton erhält man den Effekt durch Übersprühen lackierter oder farbiger Objekte. Die gleiche Wirkung läßt sich mit den deckenden Diamanteffekt-Farbtönen marine, gold und blauschwarz auf nicht lackierten Gegenständen erzielen.
Für dauerhaften Schutz empfehlen wir einen Überzug mit DUPLI-COLOR Zapon Klarlack.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 15. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.