

**DUPLI-COLOR ALL SEASON
KLARLACK****Technisches Merkblatt**

Hochdeckender, kratzfester und witterungsbeständiger Qualitätslack lässt alltägliche Dinge im Handumdrehen in neuem Glanz erstrahlen. Für gleichmäßig glatte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Hochwertiger Kunstharzlack in hochglänzend und matt. Geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, Stein oder lackierfähige Hartkunststoffe.

Art.-Nr.: 466946, 467127

Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Kunstharz-Qualität
Schnelltrocknend
Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
Mit besonders guter Füllkraft
Dauerhaft glanzbeständig
Äußerst witterungsbeständig, lichtecht, UV-beständig
Hervorragender Farbverlauf für gleichmäßige Flächen
Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Materialien
Kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

Basis: Kunstharzlack (Alkyd)
Farbname: transparent
Glanzgrad :

- glänzend GE
- matt GE

Ergiebigkeit: 400 ML – 1.0 - 1.4 m²
Staubtrocken: 30 min
Durchgetrocknet: 24 h
Untergründe: Holz, Metall, Papier, Glas, Stein oder lackierfähige Hartkunststoffe
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und grundieren.
Kunststoffteile mit DUPLI-COLOR Plastic Primer vorbehandeln.
1 - 2 Stunden trocknen lassen.
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Sprühentfernung: ca 25 cm
Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.
Überlackierbar innerhalb von 2 Stunden oder erst nach 24 Stunden.
Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryllack übersprühen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 21. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.