

**DUPLI-COLOR TUNING  
TRANSPARENT REMOVER****Technisches Merkblatt**

Mit DUPLI-COLOR Transparent Remover lassen sich Transparent-Spray-Lackierungen von den lackierten Objekten wieder entfernen.

**Art.-Nr.:** 721434

**Qualität & Eigenschaften**

Speziallösemittel zum Entfernen von DUPLI-COLOR Transparent Spray auf Untergründen wie Glas und Metallen.  
hohe Lösekraft  
einfache Anwendung

**Physikalische & chemische Daten**

Basis: Spezialkombination  
Farbname: transparent  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt: 150 ML

**Hinweise zur Benutzung**

Vor Gebrauch Dose schütteln.  
Sprühentfernung 10 bis 15 cm.  
An unauffälliger Stelle probesprühen.  
Lackierte Bereiche sorgfältig abdecken.  
Transparent-Spray Entferner großzügig aufsprühen.  
Den Lack mit einem trockenen, nicht fuselnden Tuch entfernen.

**Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 7. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.